Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 05:18

Link do produktu: https://www.nobshop.pl/aparatura-elrs-radiomaster-t8l-p-5283.html

Aparatura ELRS Radiomaster T8L



Cena brutto	**199,99 zł**
Cena netto	**162,59 zł**

Opis produktu

Aparatura ELRS Radiomaster T8L

RadioMaster T8L łączy możliwości systemu **ExpressLRS 2.4 GHz** z kompaktową i minimalistyczną konstrukcją. To pierwsza bezekranowa aparatura sterująca oficjalnie wspierana przez **ExpressLRS**.

T8L świetnie sprawdzi się zarówno w kompaktowych projektach, symulatorach i testowaniu konfiguracji, jak i jako niezawodowa aparatura zapasowa. Niewielkie wymiary oraz **demontowane drążki gimbali** ułatwiają transport, a przemyślany układ elementów sterujących i stabilna praca sprawiają, że aparatura dobrze sprawdzi się podczas nauki, testów, prezentacji oraz codziennego użytkowania.

Zastosowane **precyzyjne gimbale Hall-effect z czterema łożyskami** zapewniają płynną i dokładną pracę drążków. Wbudowane ładowanie przez **USB-C** oraz kompatybilność z symulatorami sprawiają, że T8L jest gotowa do użycia praktycznie od razu po wyjęciu z pudełka.

Konfiguracja aparatury jest szybka i wygodna dzięki **narzędziu konfiguracyjnemu działającemu w przeglądarce internetowej** Chrome lub Edge. Nie potrzebujesz ekranu ani dodatkowego oprogramowania.

Najważniejsze cechy

- Wbudowany moduł **ExpressLRS 2.4 GHz**
- Bindowanie z odbiornikiem ExpressLRS za pomocą **jednego przycisku**
- Precyzyjne **gimbale Hall-effect z czterema łożyskami**
- **5-kierunkowe przyciski trimowania** z sygnalizacją LED i dźwiękową
- Dostępne trzy wersje kolorystyczne: **niebieska, biała i szara**
- Port **USB-C** do ładowania, aktualizacji firmware oraz połączenia z symulatorem
- Obsługa **Web UI** – pełna konfiguracja bez konieczności stosowania ekranu
- Obsługa do **10 kanałów** (zależnie od odbiornika)
- Tylny **potencjometr suwakowy** do dodatkowego wejścia lub regulacji parametrów
- Kompaktowa i lekka konstrukcja – zaledwie **204 g**
- Interfejs LED informujący o stanie systemu, poziomie naładowania akumulatorów i kalibracji
- Kompatybilność z symulatorami za pośrednictwem USB
- Możliwość konfiguracji działania przycisków i przełączników za pomocą **Web UI**

Specyfikacja

Produkt	RadioMaster T8L Radio Controller
Wymiary	165 × 120 × 70 mm
Waga	204 g
Częstotliwość	2,400–2,480 GHz
Moduł RF	ExpressLRS 2.4 GHz (SX1281)
Moc nadawania	Regulowana: 10 dBm (10 mW) – maks. 20 dBm (100 mW)
Zasilanie	2 × 18650 3,7 V (akumulatory nie są dołączone)
Ładowanie	Wbudowane przez USB-C
Firmware	T8L (specjalna wersja T8L, bez możliwości konfiguracji)

Dostępne kolory	Niebieski, biały, szary
Liczba kanałów	Do 10 kanałów, zależnie od modelu/odbiornika
Gimbale	X5 Hall-effect, cztery łożyska kulkowe, wersja nano

Smart Web-Based Configuration

The T8L features a powerful HTML-based Web UI that lets you configure every major function directly from your browser. Plug into a PC or Mac via USB-C, open the web tool, and you can:

- Calibrate sticks and trims.
- Adjust the ExpressLRS settings and power output.
- Customize endpoint ranges and reverse directions.
- Remap channels and set operation modes (Mode 1 / Mode 2).
- Customize switch behavior (click, single, double).
- Adjust audio prompts and update firmware.
- Update both the T8L and its built-in ELRS module.
- No apps. Just plug in, connect, and configure.

□□ Web UI Accesshttps://radiomaster-rc.github.io/RM-Web-Page/Connection.html

Dimensions

Download

- T8L User Manual
- T8L Factory Firmware (*Note: This is FACTORY FIRMWARE. There is no need to install this firmware unless recovering your radio.*)

Associated Products

- 18650 Batteries
- AG01 NANO
- XR1 ExpressLRS Receiver
- XR2 ExpressLRS Receiver

Package Includes

- 1 * T8L Radio Controller
- 1 * USB-C Cable
- 4 * Low Tension Gimbal Springs
- 1 * User Manual

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biały , Szary , Niebieski