

Link do produktu: <https://www.nobshop.pl/aparatura-frsky-taranis-x9d-plus-2019-silver-walizka-eva-p-2227.html>

## Aparatura FrSky Taranis X9D Plus 2019 Silver + walizka EVA

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Cena brutto  | <b>1 215,00 zł</b>           |
| Cena netto   | <b>987,80 zł</b>             |
| Dostępność   | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Czas wysyłki | <b>1 - 3 dni</b>             |
| Producent    | <b>FrSky</b>                 |

### Opis produktu

### Jeszcze lepsza

Frsky Taranis X9D Plus 2019 to odświeżona wersja jednej z najstłynniejszych aparatur na rynku. Do urządzenia dodano przycisk monostabilny z lewej gónej strony urządzenia, a także specjalne pokrętkę, z którego pomocą jeszcze łatwiej przechodzimy przez różne menu. Ulepszony kontroler i płyta główna przekładają się na większą moc obliczeniową i pamięć. Usprawnienia można zauważyć w płynniejszym działaniu aparatury, a także funkcji dodatkowych jak komunikaty głosowe itp. Urządzenie posiada teraz port mini USB do ładowania balansującego akumulatora LiPo 2S.

### Protokół ACCESS

Wersja 2019 korzysta z najnowszego protokołu komunikacyjnego ACCESS, który pozwala na korzystanie z 24 kanałów z większą szybkością transmisji i mniejszymi opóźnieniami przesyłu. Dzięki nowo dodanej do otwartego oprogramowania OpenTX funkcji analizy spektrum można teraz sprawdzić poziom szumu elektromagnetycznego na danym terenie.

### W zestawie

Nadajnik FrSky Taranis X9D Plus

Kabel Mini-USB

**Smycz**

---

## Specyfikacja

---

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Model                    | Taranis X9D Plus 2019 (EU)                                |
| Ilość kanałów            | 24 (ACCESS), 16 (ACCST D16)                               |
| Napięcie robocze         | 6,5 ~ 8,4 V (LiPo 2S)                                     |
| Prąd roboczy             | 130 mA @ 8,2 V                                            |
| Wbudowany moduł nadawczy | ISRM-S-X9                                                 |
| Ekran                    | LCD z podświetleniem 212x64,<br>dwukolorowy               |
| Kompatybilność           | Odbiorniki pracujące na protokołach<br>ACCST D16 i ACCESS |
| Temperatura pracy        | -10° - 60°C                                               |
| Pamięć                   | 60 modeli (rozszerzalna za<br>pomocą karty SD)            |
| Waga                     | 670 g (bez zasilania)                                     |
| Interfejs                | Mini USB - obsługuje<br>ładowanie balansujące 2S          |