

Link do produktu: <https://www.nobshop.pl/aparatura-frsky-taranis-x9d-plus-se-2019-access-walizka-p-3044.html>



FrSky reserves the right without prior notice to change any products and product specifications (Firmware, Hardware & Manuals).

Aparatura FrSky Taranis X9D Plus SE 2019 ACCESS + walizka

Cena brutto	1 499,99 zł
Cena netto	1 219,50 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	1 - 3 dni
Kod producenta	X9DPSE2019
Producent	FrSky

Opis produktu

Aparatura FrSky Taranis X9D Plus SE 2019 ACCESS + walizka

Aparatura Taranis X9D Plus SE to najnowsza wersja najpopularniejszej aparatury ze stajni FrSky. Radio zostało zaprojektowane na nowo od podstaw finalnie oferując radio na poziomie najwyższej klasy aparatur niemieckich i japońskich marek jak Futaba czy Graupner. X9D bazuje na oprogramowaniu open source OpenTX, które pozwala na rozbudowane oraz dokładne ustawienie parametrów, funkcji oraz opcji sterowania dla modeli zdalnie sterowanych. Wersja SE 2019 przeszła szereg zmian i usprawnień, takich jak wbudowany moduł nadawczy ISRM-S, pracujący w trybie ACCESS (24 kanały) oraz ACCST D16 EU-LBT (16 kanałów), komora na zewnętrzny akumulator 2S, akceptowany zakres napięcia zasilania 6.5 ~ 8.4V, wbudowana ładowarka akumulatorów Li-Ion / Li-Po 2S, nowy system bezprzewodowego trenera PARA, dodatkowy przycisk chwilowy, umiejscowiony wygodnie dla pilotów szybowców DLG.

Specyfikacja:

24 kanały w trybie ACCESS, 16 kanałów (w trybie ACCST D16)
 Kompatybilny z odbiornikami FrSky pracującymi w trybach ACCESS oraz ACCST D16 (ACCST D16 wyłącznie w trybie EU-LBT, szczegóły na Firmware nadajników i odbiorników FrSky - Kompendium)
 Częstotliwość 2.4 GHz
 Rozdzielczość ekranu 212 x 64 pikseli (odcienie szarości)
 Wbudowany 24-kanałowy, telemetryczny moduł nadawczy
 Pełna obsługa telemetrii (z kompatybilnymi odbiornikami i czujnikami), w tym kontrola siły sygnału docierającego do odbiornika (RSSI)
 Komunikaty głosowe
 Powiadomienia wibracyjne
 Bardzo niskie opóźnienie, nawet 9 ms przy użyciu kompatybilnych odbiorników
 Akceptowany zakres napięcia akumulatora zasilającego 6.5 ~ 8.4V (np. 2S LiPo)
 Typowy pobór prądu: 130 mA przy 8.2V
 Zakres temperatury pracy: -10° ~ +60°C
 Waga nadajnika bez baterii: 700g
 Duży, podświetlany ekran LCD, o dwóch podstawowych kolorach podświetlania.
 Znakomite drążki M9 zawieszone na łożyskach kulkowych, wyposażone w czujniki Halla (bezstykowe czujniki, zamiast potencjometrów).
 Wiele wysokiej jakości elementów sterujących (2 drążki z trymerami, 2 suwaki po bokach obudowy, 2 potencjometry, 6 przełączników 3-pozycyjnych, 1 przełącznik chwilowy, 1 przycisk chwilowy oraz 1 przełącznik 2-pozycyjny). Wszystkie te elementy można dowolnie oprogramować w OpenTX.
 Telemetria obsługuje dotychczasowe odbiorniki D16 oraz czujniki, jak również nowe czujniki dołączane przez Smart Port.
 Kieszka na zewnętrzne moduły nadawcze zgodne ze standardem JR (także firm trzecich).
 Port USB służący do aktualizacji wersji OpenTX, dostępu do karty microSD, edytowania ustawień i konfiguracji modeli w programie OpenTX Companion