Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 19:53

Link do produktu: https://www.nobshop.pl/aparatura-radiomaster-zorro-elrs-p-3538.html



Aparatura Radiomaster Zorro ELRS

Cena brutto	**649,99 zł**
Cena netto	**528,45 zł**
Cena poprzednia	~~**639,99 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**1 - 3 dni**
Kod producenta	**HP0157.0016**
Kod EAN	**HP157-ZOR-ELRS-M2**
Producent	**Radiomaster**

Opis produktu

Aparatura Radiomaster Zorro ELRS

Uwaga! Aparatura sprzedawana jest bez akumulatorów, do jej uruchomienia potrzebne są **dwa ogniwa 18350** które można kupić tu:

- Akumulator Vapcell M11 INR18350 1100mAh 9A



Najnowszy kompaktowy kontroler z dużym 2,4-calowym ekranem LCD w idealnej pozycji do oglądania, regulowane w ruchu gimbale z czujnikami HALL, zewnętrzną wnękę na moduł RF w rozmiarze nano, wbudowaną ładowarkę USB-C, port danych USB-C do aktualizacji i grania w symulatory, tył i

górne przypisywalne przyciski, kółka przewijania, 7-przyciskowy system nawigacji po menu RadioMasters, wyjście audio na słuchawki, wejście zewnętrznego źródła zasilania i wiele opcji RF – RadioMaster Zorro jest ustawiony, aby ponownie zmienić grę. **UWAGA, aby uruchomić aparaturę, należy dokupić ogniwa 18350 nie zawarte w zestawie.**

Specyfikacja:

Wersje	**CC2500**	**4w1**	**ELRS**	**Zestaw startowy ELRS**	**Kombinacja CC2500 + TBS Nano Crossfire**
Wymiary fizyczne	170*159*108mm				
Waga	350 gramów				
Częstotliwość pracy	2.400GHz-2.480GHz				
Wewnętrzne opcje RF	CC2500 wieloprotokołowy	Wieloprotokołowy 4-w-1	ELRS	CC2500 wieloprotokołowy	
Obsługiwane protokoły	Zależny od modułu	Zależny od modułu	ELRS	Zależny od modułu	
Moc RF	CC2500: 20dBm maks.	4-w-1: 20dBm maks.	Do 250 mw (dostępne będą wersje CE i FCC)	CC2500: 20dBm maks.	
Wzmocnienie anteny	Składane 2db				
Prąd operacyjny	160mA przy 8,4V				
Napięcie robocze	6,6-8,4 V prądu stałego				
Odległość kontrolna	> 2km @ 20dbm	> 2km @ 20dbm	Zależy od odbiornika i mocy wyjściowej	> 2km @ 20dbm	
System operacyjny	Kompatybilny z OpenTX / EdgeTX				
Kanały kontrolne	Maksymalnie 16 (zależne od odbioru)				
Wyświetlacz	128*64 monochromatyczny wyświetlacz LCD				
Bateria	2 x 18350 (brak w zestawie)				
Ładowanie	Wbudowane ładowanie USB-C				
Gimbal	efekt Halla				
Wnęka modułu	Rozmiar Nano (kompatybilny z TBS Nano Crossfire / Nano Tracer / IRC Ghost)				
Metoda aktualizacji oprogramowania	Przez USB lub kartę SD				