

Link do produktu: <https://www.nobshop.pl/aparatura-taranis-x9d-plus-z-telemetria-modul-r9m-walizka-eva-p-1310.html>



Aparatura Taranis X9D Plus z telemetrią + moduł R9M + Walizka EVA

Cena brutto	999,00 zł
Cena netto	812,20 zł
Dostępność	Niedostępny

Opis produktu

Opis produktu

FrSky Taranis to nadajnik wyznaczający nowe standardy, znany z **technologii ACCST**, efektywnie wykorzystującej **pasmo 2.4GHz**, co przekłada się na doskonały zasięg oraz niezawodność. Taranis X9D Plus to kolejny krok naprzód. Oprócz wszystkich funkcji zawartych w wersji X9D, wersja Plus to jeszcze doskonalszy model z wyświetlaczem o lepszym kontraście oraz wbudowaną sygnalizacją zdarzeń przy pomocy wibracji. Taranis X9D z oznaczeniem „Plus” to **ulepszona wersja nadajnika X9D**. Głównymi różnicami względem poprzednika jest **akumulator NiMH o dużo większej pojemności 2000mAh** w porównaniu do poprzedniego 800mAh, **wyraźniejszy wyświetlacz** z dwoma kolorami podświetlania, **sygnalizacje wibracyjne** oraz poprawiona słyszalność głosowych komunikatów. Aparatura bazuje na otwartym oprogramowaniu **OpenTX**. Oznacza to, że zostało ono stworzone przez samych modelarzy, którzy to najdokładniej wiedzą, czego potrzeba nadajników rc najnowszej generacji.

Oferowany przez nas 9-kanałowy Taranis to model, którego **ilość kanałów możemy opcjonalnie zwiększyć do 16** za pomocą dodatkowego modułu. Poza modelem X9D Plus, w zestawie znajdziemy moduł **FrSky R9M**, akumulator NiMH 7,2V o pojemności 2000mAh, ładowarkę sieciową oraz smycz do zawieszenia aparatury na szyi.

Taranis X9D ma możliwość wydawania **komunikatów głosowych**, co jest niezaprzeczalnym plusem nowego Taranisa. Funkcja ta jest szczególnie doceniana przez modelarzy FPV latających w goglach. Komunikaty głosowe oraz alarmy wibracyjne można w dowolny sposób konfigurować a nawet wgrywać własne pobrane z Internetu bądź przygotowane przez siebie. Dowolność konfiguracyjna pozwala ustawić powiadomienia np. o tym, ile minut lotu jeszcze zostało (w przeciwieństwie do komunikatu informującego o niskim poziomie naładowania akumulatora, gdy niekiedy jest już za późno na bezpieczne lądowanie), czy rozgłaszać innego rodzaju ostrzeżenia.

Aparatura rc, wykonana z wysokiej jakości materiałów, posiada mnóstwo przełączników i potencjometrów, które zaspokoją potrzeby nawet najbardziej wymagającego modelarza: 6 przełączników 3-pozycyjnych, 1 przełącznik 2-pozycyjny, 2 drążki z trymerami, 2 suwaki po bokach obudowy, 2 potencjometry oraz jeden przełącznik chwilowy.

Na wyświetlaczu z dwoma kolorami podświetlenia, niebieskim i pomarańczowym, których jasność i barwę można płynnie regulować, możemy wyświetlać **dane telemetryczne**. Służą do tego aż 3 ekrany wyświetlacza, zaś sposób wyświetlania danych możemy dostosować do własnych potrzeb. X9D Plus daje nam możliwość **zapisywania danych telemetrycznych na karcie pamięci**, której slot umiejscowiony jest pod pokrywą akumulatora rc. Możemy śledzić takie wartości jak dane GPS, dane z wariometru, napięcie akumulatora, napięcie pobieranego prądu czy też inne dane przesyłane za pomocą kompatybilnych z aparaturą czujników.

Dane techniczne

- Częstotliwość 2,4 GHz
- Liczba kanałów: 9 z możliwością zwiększenia do 16
- Zakres napięcia akumulatora zasilającego 6-15V (2S-3S LiPo)
- Pobór prądu 270 mA (przy aktywnym wewnętrznym module nadawczym i podświetleniu wyświetlacza)

-
- Rozdzielczość ekranu 212×64 pikseli
 - 60 pamięci dla konfiguracji modeli
 - 64 miksery
 - 9 trybów lotu
 - 2 timery na model
 - 16 krzywych, każda od 3 do 17 punktów
 - 32 przełączniki logiczne
 - Pełna obsługa dla telemetrii, kontrola siły sygnału docierającego do odbiornika
 - Komunikaty głosowe
 - Powiadomienia wibracyjne
 - Szybka reakcja, 9 ms przy użyciu kompatybilnych odbiorników
 - Zasięg: do 1000 metrów
 - Zakres temperatury pracy: od -10°C do 60°C