Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 00:36

Link do produktu: https://www.nobshop.pl/bezprzewodowy-system-transmisji-audio-dji-mic-basic-1-tx-1-rx-p-3859.html



Bezprzewodowy system transmisji audio DJI Mic Basic (1 TX + 1 RX)

Cena brutto	**799,00 zł**
Cena netto	**649,59 zł**
Dostępność	**Przedsprzedaż**
Czas wysyłki	**1 - 3 dni**
Numer katalogowy	**040802**
Kod producenta	**CP.RN.00000310.01**
Producent	**DJI**

Opis produktu

Bezprzewodowy system transmisji audio DJI Mic Basic (1 TX + 1 RX)

Nagrywaj doskonałej jakości dźwięk niemal w każdej sytuacji. Bezprzewodowy system transmisji audio DJI Mic zapewni Ci krystalicznie czyste, naturalne brzmienie i wysoką odporność na zakłócenia. Gwarantuje bezprzewodową transmisję do 250 m i oferuje długi czas pracy. Produkt wyróżnia się także szeroką kompatybilnością i lekką, przenośną konstrukcją. W skład zestawu wchodzi nadajnik oraz odbiornik.

Wysoka jakość dźwięku

Z DJI Mic możesz profesjonalnie rejestrować dźwięk i cieszyć się niemal nieograniczoną swobodą w procesie postprodukcji. Urządzenie świetnie odwzorowuje tony w szerokim zakresie częstotliwości i wyróżnia się wysoką wiernością odtwarzania. Zapomnij o nieprzyjemnych zgrzytach i sztucznym, nienaturalnym brzmieniu!

Niezawodne połączenie bezprzewodowe

Teraz możesz bez przeszkód nagrywać nawet w wyjątkowo złożonych scenariuszach. DJI Mic Basic pozwala cieszyć się szybkim połączeniem bezprzewodowym o zasięgu do 250 m. Za jego niezawodność odpowiada najnowsza technologia kodowania. Nie musisz też obawiać się opóźnień ani zakłóceń. Ulepszony system transmisji i pasmo przenoszenia 2,4 GHz gwarantują stabilny przesył nawet w takich miejscach jak biuro, dworzec kolejowy czy centrum handlowe. Uwolnij się od kabli i zyskaj niemal nieograniczoną swobodę!

Nagrywaj tak długo, jak potrzebujesz

DJI Mic Basic pozwoli Ci pracować tak długo, jak potrzebujesz. Wchodzący w skład zestawu odbiornik będzie Ci służyć nawet przez 5 godzin na jednym ładowaniu, a nadajnik przez około 5,5 godziny. Chcesz sprawdzić poziom naładowania urządzeń? Wystarczy, że zerkniesz na ekran dotykowy odbiornika, który pozwala też wygodnie zmieniać kanał, dostosowywać ustawienia i korzystać z różnych funkcji.

Szeroka kompatybilność

Na co dzień korzystasz z kilku urządzeń wyposażonych w różne porty? Żaden problem DJI Mic Basic będzie do nich pasować! Wchodzący w skład zestawu odbiornik został wyposażony w interfejsy USB-C, Lightning i TRS 3,5 mm, co oznacza, że jest kompatybilny z większością popularnych modeli kamer, smartfonów czy laptopów. Urządzenie jest też niezwykle proste w montażu. Za pomocą adaptera gorąca stopka bez problemu przymocujesz je do lustrzanki cyfrowej (DSLR), aparatu bezlusterkowego lub uchwytu na telefon.

Ciesz się swobodą

Uwolnij ręce i zyskaj większą swobodę podczas nagrywania. Nadajnik został wyposażony w specjalny klips, za pomocą którego możesz wygodnie przypiąć go na przykład do koszulki lub płaszcza. W skład zestawu wchodzi też magnetyczny uchwyt, który również umożliwia przymocowanie urządzenia do ubrania. Transmiter jest przy tym wyjątkowo lekki. Waży tylko około 30 g nie obawiaj się, że będzie stanowić nadmierne obciążenie!

Niezawodne działanie

DJI Mic Basic sprosta każdemu wyzwaniu, jakie przed nim postawisz. Nie zawiedzie Cię w żadnych warunkach. Wchodząca w skład zestawu osłona przeciwwietrzna pozwoli uzyskać czysty dźwięk nawet w hałaśliwym otoczeniu lub na dworze, a wielopoziomowa regulacja wzmocnienia w zakresie od -12 dB do 12 dB umożliwia znalezienie optymalnych ustawień niemal w każdej sytuacji. Na uwagę zasługuje także funkcja Safety Track. Aby dać Ci pewność, że w razie ewentualnych problemów nie stracisz swoich materiałów, DJI Mic nagrywa dodatkową ścieżkę o głośności -6 dB, która stanowi kopię zapasową.

Specyfikacja:

Nadajnik

Model	AST01
Wymiary	47,32 × 30,43 × 20,01 mm
Waga	30 g
Zużycie energii	200 mW
Tryb bezprzewodowy	GFSK 1 Mb/s i 2 Mb/s
EIRP	17,5 dBm
Częstotliwość działania	2400-2483,5 MHz
Typ akumulatora	Lipo BHX211-320-3.85
Pojemność (mAh)	320 mAh
Pojemność (Wh)	1,233 Wh
Napięcie akumulatora	3,85 V
Temperatura ładowania	Od 5°C do 45°C
Temperatura pracy	Od -10°C do - 45°C
Czas ładowania	Ok. 1 h
Czas pracy	Ok. 5,5 h

Odbiornik

Model	ASR01
Wymiary	47,44 × 32,21 × 17,35 mm
Waga	24,9 g
Zużycie energii	200 mW
Tryb bezprzewodowy	GFSK 1 Mb/s i 2 Mb/s
EIRP	18,5 dBm
Częstotliwość działania	2400-2483,5 MHz
Typ akumulatora	Lipo BHX211-320-3.85
Pojemność (mAh)	320 mAh
Pojemność (Wh)	1,23 Wh
Napięcie akumulatora	3,85 V
Temperatura ładowania	5°C - 45°C
Temperatura pracy	-10°C - 45°C
Czas ładowania	Ok. 1 h
Czas pracy	Ok. 5 h