Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 00:37

Link do produktu: https://www.nobshop.pl/dji-inspire-2-raw-licencje-cendence-p-135.html




# DJI Inspire 2 Raw + licencje + cendence

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **11 600,00 zł** |
| Cena netto | **9 430,89 zł** |
| Cena poprzednia | ~~**23 849,00 zł**~~ |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **1 - 3 dni** |
| Numer katalogowy | **12603** |
| Kod producenta | **013201** |
| Producent | **DJI** |

## Opis produktu

**Dron DJI INSPIRE 2 miał premierę w listopadzie 2016 roku. Jest to nadal jeden z najlepszych dronów filmujących na rynku.**

## Przekraczając granicę wyobraźni

Inspire 2 posiada wszystko, co czyniło wyjątkowym Inspire'a 1, ale w nowej, ulepszonej wersji. Nowy system nagrywania jest w stanie zapisywać filmy w jakości 5,2 K w takich formatach jak m.in. CinemaDNG RAW i apple ProRes. Dron jest w stanie przyspieszyć od 0 do 80 km/h w jedyne 5 sekund, a jego zwrotność i szybkość (maksymalna prędkość 94 km/h, maksymalna prędkość opadania 9 m/s) deklasuje inne modele o podobnych rozmiarach. Podwójny system zasilania pozwala na latanie dronem do 27 minut (z kamerą X4S), a własny układ grzewczy umożliwia użytkowanie urządzenia, nawet w niskim temperaturach. Inspire 1 posiada również nowy tryb Spotlight Pro, dzięki któremu nawet samodzielni piloci mogą nagrywać złożone, dramatyczne ujęcia. Ulepszony system transmisji video jest teraz w stanie przesyłać sygnał jednocześnie z pokładowej kamery FPV i głównej kamery, pozwalając na jeszcze lepszą współpracę pilota i operatora kamery.

## Profesjonalna jakość obrazu

DJI Inspire 2 posiada zintegrowany system przetwarzania obrazu CineCore2.0, dzięki czemu jest w stanie nagrywać video w jakości 5.2K w formatach CinemaDNG, Apple ProRes i wielu innych. CineCore 2.0 jest wbudowany w przód drona i współpracują z kamerą podłączoną do dedykowanego gniazda gimbala (obecnie kompatybilny jedynie z kamerami X4S i X5S).

## System omijania przeszkód

Przedni i dolny system wizyjny Inspire'a 2 wykrywa przeszkody aż do 30 metrów przed dronem, pozwalając na bezpieczny lot z szybkością do 54 km/h. Górne czujniki skanują teren w poszukiwaniu przeszkód w odległości do 5 m od drona, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie podczas lotu w zamkniętej przestrzeni. Czujniki wykrywania przeszkód są włączone podczas normalnego lotu, RTH i trybach inteligentnego lotu.

## Spotlight Pro

Spotlight Pro jest nowym trybem śledzenia, dzięki któremu nawet samodzielni piloci są w stanie wykonać złożone, dramatyczne ujęcia, które do tej pory wymagały obecności niezależnego operatora kamery. Tryb korzysta z zaawansowanego algorytmu śledzenia do utrzymywania obiektu w kadrze podczas nagrywania,

niezależnie od kierunku, w którym porusza się Inspire 2. Jeżeli gimbal zbliży się do limitu swojego obrotu, Inspire 2 obróci się w tym kierunku, umożliwiając swobodny obrót gimbala, ale nie wpływając na sterowanie lub nagrywany film.  Tryb Spotlight Pro można używać na dwa sposoby. W szybkim trybie, po prostu zaznaczamy obiekt, aby dron zaczął go śledzić. W trybie kompozycji, należy zaznaczyć obiekt i miejsce śledzenia, a model podąży za obiektem dopiero, gdy znajdzie się na danym terenie.

## Tryby inteligentnego lotu

Inspire 2 oferuje szereg różnych trybów inteligentnego lotu i nagrywania. System unikania przeszkód działa optymalnie w trybach Point of Interest i Waypoints, co sprawia, że wykonywania skomplikowanych ujęć jest banalnym i powtarzalnym zajęciem. Oprócz tego, możesz ułatwić sobie nagrywanie wymagających ujęć, korzystając z funkcji QuickSpin, TapFly i ActiveTrack. Dodatkowo Inspire 2 podczas lotu tworzy w czasie rzeczywistym mapę terenu, która umożliwia mu bezpieczny powrót do zapisanego punktu w przypadku utraty sygnału. Podczas powrotu do tzw. punktu home, dron będzie również używał swojej kamery do wykrywania przeszkód nawet 200 metrów przed sobą.

## Większa moc

Nowy układ napędowy wznosi Inspire'a na nowy poziom lotniczych osiągów. Inspire 2 osiąga prędkość do 94 km/h, jest w stanie wznosić się z prędkością 6 m/s, a opadać 9 m/s. Dwa drążki sterujące posiadają jeszcze większą czułość, co ułatwia wykonywanie precyzyjnych manewrów.  Więcej mocy pozwala również na wykorzystanie Inspire'a 2 w bardziej ekstremalnych warunkach, w tym na wysokości 2500-5000 m n.p.m. (korzystając ze śmigieł dedykowanych do lotów na dużych wysokościach) i w niskich temperaturach dochodzących do -20° C (dzięki własnemu układowi grzewczemu).

## Niezawodność

W modelu DJI Inspire 2 zastosowano podwójne jednostki najważniejszych modułów, takich jak IMU czy barometr. Podwójny system zasilania oznacza, że przy awarii jednego akumulatora, drugi będzie w stanie bezpiecznie sprowadzić urządzenie na ziemię. Układa napędowy przeszedł tysiące godzin testów, aby zapewnić niezawodność działania, a do tego posiada dodatkowy system przesyłu sygnału z układu napędowego w razie utraty sygnału PWM.

## Możliwość przetestowania i wypożyczenia

Ten model możesz u nas przetestować przed zakupem wypożyczając go z naszego sklepu.
Po więcej szczegółów zapraszamy do nas.

## W zestawie

- Inspire 2 + Licencje
- Nadajnik Cendence
- Śmigła (4 pary)
- Akumulator (TB50) x2
- Ładowarka
- Hub ładowania
- Kabel zasilania
- Kabel USB (z podwójnym gniazdem typu A)
- Karta micro SD (16 GB)
- Płyta kalibracji systemu wizyjnego
- Walizka
- Naklejka termoizolacyjna na akumulator x4
- Instrukcja obsługi

## Specyfikacja

| | |
|---|---|
| Model | T650 |
| Maks. czas lotu | 27 min. |
| Masa | 3290 g (z dwoma akumulatorami, bez gimbala i kamery) |
| Maks. masa startowa | 4000 g |
| Maks. prędkość | 94 km/h |
| Maks. prędkość wznoszenia | Tryb P, A - 5 m/s / Tryb S - 6 m/s |
| Maks. prędkość opadania | 9 m/s |
| Temperatura robocza | -20° - 40° C |
| Zasięg dolnych czujników | 5 m |
| Zakres pracy dolnych czujników | 0 - 10 m |
| Zakres pracy przednich czujników | 0,7 - 30 m |
| Zasięg górnych czujników | 5 m |
| Zasięg sygnału nadajnika | 3,5 km w UE (zgodnie z CE) |
| Akumulator nadajnika | 6000 mAh 2S LiPo |
| Akumulator | ATB50 4280 mAh LiPo 6S 22,8 V |
| Zakres obrotu gimbala | Pitch -130° - 40°, Roll ±20°, Pan ±320° |

- pasuje do: ip2