

Link do produktu: <https://www.nobshop.pl/dji-inspire-2-x5s-standard-kit-p-2428.html>

## DJI Inspire 2 X5S Standard Kit



|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cena brutto | <b>24 999,00 zł</b>  |
| Cena netto  | <b>20 324,39 zł</b>  |
| Dostępność  | <b>Na zamówienie</b> |

### Opis produktu

Inspire 2 posiada wszystko, co czyniło wyjątkowym Inspire'a 1, ale w nowej, ulepszonej wersji. Nowy system nagrywania jest w stanie zapisywać filmy w jakości 5,2 K w takich formatach jak m.in. CinemaDNG RAW i apple ProRes. Dron jest w stanie przyspieszyć od 0 do 80 km/h w jedyne 5 sekund, a jego zwrotność i szybkość (maksymalna prędkość 94 km/h, maksymalna prędkość opadania 9 m/s) deklasuje inne modele o podobnych rozmiarach. Podwójny system zasilania pozwala na latanie dronem do 27 minut (z kamerą X4S), a własny układ grzewczy umożliwia użytkowanie urządzenia, nawet w niskim temperaturach. Inspire 1 posiada również nowy tryb Spotlight Pro, dzięki któremu nawet samodzielni piloci mogą nagrywać złożone, dramatyczne ujęcia. Ulepszony system transmisji video jest teraz w stanie przesyłać sygnał jednocześnie z pokładowej kamery FPV i głównej kamery, pozwalając na jeszcze lepszą współpracę pilota i operatora kamery.

DJI Inspire 2 posiada zintegrowany system przetwarzania obrazu CineCore2.0, dzięki czemu jest w stanie nagrywać video w jakości 5.2K w formatach CinemaDNG, Apple ProRes i wielu innych. CineCore 2.0 jest wbudowany w przód drona i współpracują z kamerą podłączoną do dedykowanego gniazda gimbała (obecnie kompatybilny jedynie z kamerami X4S i X5S)

Przedni i dolny system wizyjny Inspire'a 2 wykrywa przeszkody aż do 30 metrów przed dronem, pozwalając na bezpieczny lot z szybkością do 54 km/h. Górne czujniki skanują teren w poszukiwaniu przeszkód w odległości do 5 m od drona, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie podczas lotu w zamkniętej przestrzeni. Czujniki wykrywania przeszkód są włączone podczas normalnego lotu, RTH i trybach inteligentnego lotu.

Spotlight Pro jest nowym trybem śledzenia, dzięki któremu nawet samodzielni piloci są w stanie wykonać złożone, dramatyczne ujęcia, które do tej pory wymagały obecności niezależnego operatora kamery. Tryb korzysta z zaawansowanego

---

algorytmu śledzenia do utrzymywania obiektu w kadrze podczas nagrywania, niezależnie od kierunku, w którym porusza się Inspire 2. Jeżeli gimbal zbliży się do limitu swojego obrotu, Inspire 2 obróci się w tym kierunku, umożliwiając swobodny obrót gimbalu, ale nie wpływając na sterowanie lub nagrywany film. Tryb Spotlight Pro można używać na dwa sposoby. W szybkim trybie, po prostu zaznaczamy obiekt, aby dron zaczął go śledzić. W trybie kompozycji, należy zaznaczyć obiekt i miejsce śledzenia, a model podąży za obiektem dopiero, gdy znajdzie się na danym terenie.

Inspire 2 oferuje szereg różnych trybów inteligentnego lotu i nagrywania. System unikania przeszkód działa optymalnie w trybach Point of Interest i Waypoints, co sprawia, że wykonywanie skomplikowanych ujęć jest banalnym i powtarzalnym zajęciem. Oprócz tego, możesz ułatwić sobie nagrywanie wymagających ujęć, korzystając z funkcji QuickSpin, TapFly i ActiveTrack. Dodatkowo Inspire 2 podczas lotu tworzy w czasie rzeczywistym mapę terenu, która umożliwia mu bezpieczny powrót do zapisanego punktu w przypadku utraty sygnału. Podczas powrotu do tzw. punktu home, dron będzie również używał swojej kamery do wykrywania przeszkód nawet 200 metrów przed sobą.

Nowy układ napędowy wznosi Inspire'a na nowy poziom lotniczych osiągnięć. Inspire 2 osiąga prędkość do 94 km/h, jest w stanie wznosić się z prędkością 6 m/s, a opadać 9 m/s. Dwa drążki sterujące posiadają jeszcze większą czułość, co ułatwia wykonywanie precyzyjnych manewrów. Więcej mocy pozwala również na wykorzystanie Inspire'a 2 w bardziej ekstremalnych warunkach, w tym na wysokości 2500-5000 m n.p.m. (korzystając ze śmigieł dedykowanych do lotów na dużych wysokościach) i w niskich temperaturach dochodzących do -20° C (dzięki własnemu układowi grzewczemu).

W modelu DJI Inspire 2 zastosowano podwójne jednostki najważniejszych modułów, takich jak IMU czy barometr. Podwójny system zasilania oznacza, że przy awarii jednego akumulatora, drugi będzie w stanie bezpiecznie sprowadzić urządzenie na ziemię. Układ napędowy przeszedł tysiące godzin testów, aby zapewnić niezawodność działania, a do tego posiada dodatkowy system przesyłu sygnału z układu napędowego w razie utraty sygnału PWM.

## W zestawie

---

Inspire 2 + Zenmuse X5S

Nadajnik

Śmigła (4 pary)

Akumulator (TB50) x2

Ładowarka

Hub ładowania

Kabel zasilania

Kabel USB (z podwójnym gniazdem typu A)

Karta micro SD (16 GB)

Płyta kalibracji systemu wizyjnego

Walizka

Naklejka termoizolacyjna na akumulator x4

Instrukcja obsługi

---

## Specyfikacja

---

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Model                            | T650   |
| Maks. czas lotu                  | 27 min.  |
| Masa                             | 3290 g (z dwoma akumulatorami, bez gimbala i kamery) |
| Maks. masa startowa              | 4000 g   |
| Maks. prędkość                   | 94 km/h  |
| Maks. prędkość wznoszenia        | Tryb P, A - 5 m/s / Tryb S - 6 m/s                   |
| Maks. prędkość opadania          | 9 m/s  |
| Temperatura robocza              | -20° - 40° C   |
| Zasięg dolnych czujników         | 5 m  |
| Zakres pracy dolnych czujników   | 0 - 10 m   |
| Zakres pracy przednich czujników | 0,7 - 30 m   |
| Zasięg górnych czujników         | 5 m  |
| Zasięg sygnału nadajnika         | 3,5 km w UE (zgodnie z CE)                           |
| Akumulator nadajnika             | 6000 mAh 2S LiPo                                     |
| Akumulator                       | ATB50 4280 mAh LiPo 6S 22,8 V                        |
| Zakres obrotu gimbala            | Pitch -130° - 40°, Roll ±20°, Pan ±320°              |

