Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 18:23

Link do produktu: https://www.nobshop.pl/dron-dji-air-2s-standard-fly-more-combo-p-2768.html



# Dron DJI Air 2S Standard / Fly More Combo

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **6 749,00 zł** |
| Cena netto | **5 486,99 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **1 - 3 dni** |
| Producent | **DJI** |

## Opis produktu

### DJI Air 2S – niezastąpiony dron dla każdego twórcy

DJI Air 2S ma wszystko, czego możesz oczekiwać od drona. Lekki i składany – doskonale sprawdzi się w podróży i nie tylko. Umożliwia tworzenie doskonałej jakości zdjęć i filmów nawet 5.4K, a jego inteligentne funkcje pozwalają wykonywać niesamowite ujęcia w kilka chwil. Zaawansowany system O3 zapewnia niezawodną transmisję obrazu FHD na odległość do 8 km, a dzięki 4-kierunkowemu wykrywaniu przeszkód możesz cieszyć się zwiększonym bezpieczeństwem lotu. Sprawdź, czym jeszcze zaskoczy Cię ten przełomowy dron.

### Potęga obrazowania

DJI Air 2S został wyposażony w matrycę CMOS 1″, która umożliwia wykonywanie wspaniałych zdjęć 20 MP. Za pomocą tego wyjątkowego drona nagrasz też filmy 5.4K/30FPS oraz 4K/60FPS. Doskonałą jakość obrazu gwarantują także duże piksele 2,4 µm. Uchwyć każdą chwilę i zachwyć się niesamowitym bogactwem szczegółów!

### Fantastyczne obrazy niezależnie od warunków

Świat jest piękny również po zmroku. DJI Air 2S pozwoli Ci wykonywać zachwycające ujęcia nawet w nocy – jest to możliwe dzięki dużej rozpiętości tonalnej i wysokiej rozdzielczości. Urządzenie doskonale odwzorowuje też barwy – 10-bitowy profil kolorystyczny Dlog-M zapisuje nawet miliard odcieni. Co więcej, inteligentna technologia HDR zapewnia bogactwo szczegółów i zwiększoną głębię obrazów niezależnie od tego, w jakich warunkach zostały wykonane. DJI Air 2S pozwala też zapisywać zdjęcia w formacie RAW, co daje więcej możliwości podczas postprodukcji.

### Inteligentne funkcje – twórz spektakularne ujęcia w kilka chwil

Wystarczy jedno kliknięcie, aby przyspieszyć czas – wypróbuj tryb Hyperlapse i zaskocz wszystkich efektownym ujęciem! Możesz też przygotować zachwycającą, szczegółową panoramę 180°, Wide Angle lub Sphere. To jednak nie niespodzianek! DJI Air 2S oferuje zupełnie nowe tryby MasterShots, które umożliwiają tworzenie oryginalnych filmów bez najmniejszego wysiłku. Wskaż obiekt, który chcesz sfilmować, a dron wykona sekwencję 10 manewrów, przez cały czas utrzymując go wewnątrz kadru. To takie proste!

## Ulepszone tryby śledzenia - niczego nie stracisz z oczu

DJI Air 2S to również nowe tryby śledzenia, które oferuje FocusTrack. Uruchom Spotlight 2.0 – kamera drona pozostanie przez cały czas skierowana w stronę wybranego obiektu, podczas gdy Ty możesz wykonywać zbliżenia albo latać po spirali. Chcesz sfilmować swój cel, okrążając go? Wybierz Point of Interest 3.0. A może zależy Ci na płynnym śledzeniu obiektu? Włącz nowy ActiveTrack 4.0! Dron będzie podążał za wskazanym celem, unikając przeszkód. Bez obaw - jeśli chwilowo straci go z pola widzenia, wznowi śledzenie natychmiast, gdy znów będzie to możliwe.

## Ciesz się lotem bez obaw o ewentualne przeszkody

Nie martw się o bezpieczeństwo lotu. DJI Air 2S oferuje ulepszone algorytmy systemu APAS 4.0 oraz kierunkowe wykrywanie przeszkód, dzięki czemu może ich skutecznie unikać nawet w najbardziej skomplikowanych scenariuszach i latając z dużą prędkością. Co więcej, system AirSense wysyła do aplikacji DJI Fly ostrzeżenia o znajdujących się w pobliżu samolotach i helikopterach. Bez problemu unikniesz więc zderzenia.

## Ultrapłynna transmisja obrazu

Co jeszcze wyróżnia DJI Air 2S? Najbardziej zaawansowany system transmisji obrazu! DJI O3 (OcuSync 3.0) może przesyłać wideo 1080p na odległość do nawet 8 km. Stabilność sygnału zapewniają aż 4 anteny i podwójna częstotliwość 2.4/5.8 GHz. Ciesz się niezawodną, płynną transmisją i swobodnie eksploruj niebo!

## Specyfikacja

| | |
|---|---|
| Masa całkowita | 595 g |
| Wymiary | Złożony: 180x97x77 mm;<br>Rozłożony: 183x253x77 mm |
| Przekątna | 302 mm |
| Maks. prędkość wznoszenia | 6 m/s (tryb S);<br>6 m/s (tryb N) |
| Maks. prędkość opadania | 6 m/s (tryb S);<br>6 m/s (tryb N) |
| Maks. pułap | 5000 m |
| Maks. czas lotu (w warunkach bezwietrznych) | 31 minut |
| Maks. czas zawisu (w warunkach bezwietrznych) | 30 minut |
| Maks. dystans lotu (w warunkach bezwietrznych) | 18,5 km (prędkość przelotowa została zoptymalizowana, aby uwzględnić prędkości równie 13,5 m/s) |
| Maks. prędkość | 19 m/s (tryb S);<br>15 m/s (tryb N);<br>5 m/s (tryb T) |
| Maks. odporność na wiatr | 8,5-10,5 m/s |
| Maks. pochylenie w osi tilt | 35° (tryb S);<br>25° (tryb N), 35° przy mocnym wietrze |
| Maks. prędkość kątowa | 250°/s (tryb S);<br>90°/s (tryb N) |
| Temperatura pracy | od 0°C do 40°C (górne czujniki oraz AF kamery zostaną wyłączone przy temperaturze -10°C i niższej) |
| Zakres częstotliwości | 2.4 GHz, 5.8 GHz |
| Moc transmisji (EIRP) | 2.4 GHz: FCC: ≤30 dBm, CE: ≤20 dBm, SRRC: ≤20 dBm, MIC: ≤20 dBm;<br>5.8 GHz: FCC: ≤30 dBm, CE: ≤14 dBm, SRRC: ≤29 dBm |

| | |
|---|---|
| Zakres dokładności zawisu | Pionowo: ± 0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym), ± 0,5 m (z pozycjonowaniem GPS);<br>Poziomo: ± 0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym), ± 1,5 m (z pozycjonowaniem GPS) |
| Śmigła | Szybki montaż, redukcja hałasu, składane |
| Ramiona | Składane |
| System nawigowania | GPS + GLONASS |
| Kompas | Pojedynczy kompas |
| IMU | Pojedyncze IMU |
| Wbudowana pamięć | 8 GB |
| Pojemność | 3500 mAh |
| Napięcie | 11,55 V |
| Maks. napięcie ładowania | 13,2 V |
| Typ akumulatora | LiPo 3S |
| Energia | 40,42 Wh |
| Waga netto | 198 g |
| Zakres temperatury ładowania | Od 5°C do 40°C |
| Maks. moc ładowania | 38 W |
| Wbudowana bateria | Nie dotyczy |
| Matryca | 1" CMOS, efektywne piksele 20 MP, rozmiar piksela 2,4 µm |
| Obiektyw | FOV: 88°, AF, ekwiwalent ogniskowej dla formatu 35 mm: 22 mm, przysłona f/2.8, zakres ostrości: 0,6 m do ∞ |
| Zakres ISO | Wideo: 100-6400 (Auto), 100-12800 (Manual);<br>10-Bit Dlog-M wideo: 100-1600 (Auto), 100-3200 (Manual);<br>Foto: 100-6400 (Auto), 100-12800 (Manual) |
| Maks. rozdzielczość zdjęcia | 20 MP, 5472x3648 (3:2), 5472x3078 (16:9) |
| Tryby fotografii | Zdjęcie pojedyncze: 20 MP;<br>Zdjęcia seryjne: 20 MP;<br>Bracketing (AEB): 20 MP, 3/5 klatek ze zmianą ekspozycji o 0,7 EV bias;<br>Interwał: 20 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s;<br>SmartPhoto (w tym HDR oraz HyperLight): 20 MP;<br>Panoramy HDR: pionowa 3x1: 3328x8000, szeroka (3x3): 8000x6144, 180° (3x7): 8192x4096;<br>JPEG/DNG (RAW) |
| Rozdzielczość wideo | 5.4K: 5472x3078 @ 24/25/30 FPS;<br>4K Ultra HD: 3840x2160 @ 24/25/30/48/50/60 FPS;<br>2.7K: 2688x1512 @ 24/25/30/48/50/60 FPS;<br>FHD: 1920x1080 @ 24/25/30/48/50/60/120 FPS;<br>MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
| Maks. prędkość zapisu | 150 Mbps |
| Wspierany system plików | FAT32/exFAT;<br>microSD (pojemność do 256 GB) |
| Zoom cyfrowy | 4K/30FPS: 4x;<br>2.7K/60FPS: 4x;<br>2.7K/30FPS: 6x;<br>1080p/60FPS: 6x;<br>1080p/30FPS: 8x;<br>Używanie zooma nie jest możliwe podczas nagrywania wideo 10-bitowego oraz wideo o klatkarzu 120FPS. |
| Stabilizacja | 3-osiowa (tilt, roll, pan) |
| Mechaniczny zakres kontroli | Tilt: -135° do 45°;<br>Roll: -45° do 45°;<br>Pan: -100° do 100° |
| Oś pan | Sterowna |
| Zakres kontroli | Tilt: -90° do 0° (domyślnie);<br>-90° do 24° (rozszerzony);<br>Pan: -80° do 80° |
| Maks. prędkość kontroli (tilt) | 100°/s |
| Zakres wibracji kątowych | ±0.01° |
| Przedni czujnik | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0,35-22,0 m;<br>Zakres wykrywania: 0,35 do 44 m;<br>Efektywna prędkość wykrywania: ≤15 m/s;<br>Pole widzenia (FOV): 71° (poziomo), 56° (pionowo) |
| Tylny czujnik | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0,37-23,4 m;<br>Zakres wykrywania: 0,37 do 47,2 m;<br>Efektywna prędkość wykrywania: 12 m/s;<br>Pole widzenia (FOV): 57° (poziomo), 44° (pionowo) |
| Dolne czujniki | Dostępne czujniki dolne: podwójny system wizyjny + czujnik |

| | |
|---|---|
| | czasu lotu (ToF) + pojedynczy LED;<br>Zakres wykrywania czujnika ToF: 0,1-8 m;<br>Zakres zwisu: 0,5-30 m |
| Lewy/prawy | Nie dotyczy |
| Górne czujniki | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0,34-28,6 m;<br>Pole widzenia (FOV): 78° (poziomo), 63° (pionowo) |
| Dolne światło pomocnicze | Pojedynczy LED |
| System transmisji | O3, 2.4 GHz/5.8 GHz, zmiana automatyczna (kompatybilny z OcuSync 2.0), 4 anteny 2T4R |
| Maks. odległość transmisji | 12 km (FCC), 8 km (CE), 8 km (SRRC), 8 km (MIC) |
| Jakość podglądu/opóźnienie | Aparatura sterująca: 1080p/30FPS, 12 Mbps, |
| Maks. bitrate transmisji | 44 Mbps |
| Częstotliwości operacyjne | 2.400-2.4835 GHz;<br>5.725-5.850 GHz |
| Wiele kontrolerów | Nie dotyczy |
| DJI Smart Controller | Wspierany |
| System transmisji aparatury sterującej | OcuSync 2.0 |
| Żywotność akumulatora | 9,36 Wh x2 |
| Wspierane porty USB | Lightning, Micro USB, USB-C |
| Uchwyt urządzenia mobilnego | 180x86x10 mm (wysokość x szerokość x grubość) |
| Zakres temperatury pracy | -10°C do 40°C (14°F do 104°F) |
| Moc nadajnika (EIRP) | 2.4 GHz:<br>FCC: ≤26 dBm;<br>CE: ≤20 dBm;<br>SRRC: ≤20 dBm;<br>MIC: ≤20 dBm;<br>5.8 GHz:<br>FCC: ≤26 dBm;<br>CE: ≤14 dBm;<br>SRRC: ≤26 dBm |
| Wejście ładowarki | 100-240 V, 50/60 Hz, 1,3 A |
| Wyjście ładowarki | Port ładowania: 13,2 V  2.82 A;<br>Port USB: 5 V  2 A |
| Napięcie | 13,2 V |
| Moc znamionowa | 38 W |

| W zestawie Standard: | W zestawie Fly More Combo |
|---|---|
|  |  |

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**DJI Wersja**: Fly More Combo , Standard