


Link do produktu: <https://www.nobshop.pl/happymodel-x2-aio-12a-2-4s-elrs-p-3536.html>

Happymodel X2 AIO 12A 2-4S ELRS



Cena brutto	349,99 zł
Cena netto	284,54 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	1 - 3 dni
Producent	HappyModel

Opis produktu

Happymodel X2 AIO 12A 2-4S ELRS

Happymodel ELRS X2 to AIO, które posiada zintegrowany odbiornik SPI 2.4GHz ExpressLRS i 12A BLheli_S ESC, które może obsłużyć zasilanie 2-4s. Większe mosfety mogą wytrzymać większe obciążenie wynoszące aż 12A, dzięki czemu to AIO jest idealne dla dronów Toothpick lub LongRange zasilane pakietami 2-4S. Z uwagi na to, że odbiornik 2.4GHz ExpressLRS wyposażony jest w wysoko taktowany chip SX1280, kontroler jest w stanie przetworzyć duże ilości danych przez co wyróżnia go niskie opóźnienie, dzięki czemu jest ceniony przez pilotów wyścigowych jak i freestyle.

Specyfikacja:

Flight controller	MCU:STM32F411CEU6 (100MHZ, 512K FLASH) Sensor: MPU-6000(SPI connection) Mount pattern: 25.5×25.5 M2 Power supply: 2-4S Lipo battery Built-in 12A BLheli_s ESC each Built-in Betaflight OSD(SPI Control) Built-in SPI ExpressLRS 2.4GHz receiver Built-in 5V 1A BEC
Onboard 4in1 ESC	Flight controller firmware target: CRAZYBEEF4SX1280 MCU upgraded to EFM8BB21 Power supply: 2-4S LiPo/LiPo HV (7v/17v) Currents: 12A continuous peak 15A (5 seconds) Support BLHeliSuite programmable Factory firmware: F_H_40_REV16_8.HEX
Onboard SPI ExpressLRS 2.4GHz Receiver	Default protocol: DSHOT150/DSHOT300/DSHOT600 Packet Rate option: 25Hz/50Hz/150Hz/250Hz/500Hz RF Frequency: 2.4GHz Antenna: On board SMD ceramic antenna Telemetry output Power: <12dBm Receiver protocol: SPI ExpressLRS
Onboard voltage and Amperage meters settings	Could bind with ELRS 2.4Ghz TX module(Recommend TX module with latest elrs firmware) Voltage meter scale setting 110 Amperage meter scale setting 470