Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 00:05

Link do produktu: https://www.nobshop.pl/kamera-fpv-foxeer-mini-toothless-2-17mm-starlight-p-2246.html

RCManiak.pl




# Kamera FPV Foxeer Mini Toothless 2 1.7mm StarLight

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **159,99 zł** |
| Cena netto | **130,07 zł** |
| Dostępność | **Aktualnie niedostępny** |
| Czas wysyłki | **1 - 3 dni** |
| Producent | **Foxeer** |

## Opis produktu

Wodo i pyło odporna kamerka FPV na każdą pogodę,  z obiektywem M12 1.7mm, 1200TVL. Posiada otwory montażowe 22x22mm lub adapter typu standard 28x22mm. Posiada możliwość zmiany między PAL/NTSC oraz przełączany format obrazu - 16:9/4:3. Kamerka Zasilana jest z zasilania w zakresie od 3,8 - 16V. Przydatną opcją jest funkcja StarLight, dzięki której mamy możliwość latania zarówno za dnia jak i w nocy. Sensor optyczny na poziomie 1/2" 0.0001lux.

**SPECYFIKACJA :**

| | |
|---|---|
| Typ Sensora | Sony 1/2" CMOS Sensor |
| Format | 4:3/16:9 Switchable |
| System wizji | PAL/NTSC Switchable |
| Rozdzielczość | 1200TVL |
| Pole widzenia ( FOV ) | 4:3 WIDE FOV-H: 145° FOV-D:180°<br>4:3 NARROW FOV-H: 125° FOV-D:160°<br>16:9 FOV-H: 145° FOV-D:165° |
| Prędkość zmiany ekspozycji | PAL 1/25~1/10000 sec; NTSC 1/30~1/10000 sec |
| Wyjście wideo | CVBS Analog Signal |
| Minimalna jasność | 0.0001Lux |
| Balans Bieli | Auto |
| DNR | 3DNR |
| WDR | 100dB |
| DZIEŃ/NOC | EXT/Auto/Color/B&W |
| OSD | Voltage/Cam Title/Time |
| Zasilanie | 3.8V~16V |
| Język | ENGLISH /□□/ PYCCKNN / ESPANOL / ITALIANO /FRANCAIS/POLSKIM/ PORTUGUES / □□□ / EAAHNIKA |
| Temperatura pracy | -10°~50°C RH90% MAX |
| Wilgotność | 20~80% |
| Temperatura | -20°~70°C |
| Pobór prądu | 80mA±15% @ DC12V 170mA±15% @ DC5V |
| Rozmiary | 22*22mm; 28*22(Add Bracket) |
| Waga | 9.7g(Exclude cable) |

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor**: Biały , Czarny