

Dane aktualne na dzień: 19-04-2026 17:36

Link do produktu: <https://www.nobshop.pl/kamera-fpv-foxeer-t-rex-mini-1500tvl-6ms-p-4653.html>



Kamera FPV Foxeer T-Rex Mini 1500TVL 6ms

Cena brutto	199,99 zł
Cena netto	162,59 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	1 - 3 dni
Kod producenta	HS1253
Producent	Foxeer

Opis produktu

Kamera FPV Foxeer T-Rex Mini 1500TVL 6ms

T-REX MINI
NEW GENERATION FPV CAM

RESOLUTION REDEFINED
1500TVL

EXCLUSIVE OPTIMIZATION FOR LED

6ms Low Latency 0.001Lux Low Light 110db Super WDR

FULL WEATHER RACING & FREESTYLE

4:3
FOV-H 120° FOV-D 150°

16:9
FOV-H 155° FOV-D 175°

4:3/16:9 & PAL/NTSC SWITCHABLE


SUPPORT OSD & MENU REMOTE CONTROL WITH FOXEER FC

Camera Control

YAW PITCH

Access the Camera Setting Menu

Unit of length: mm



	1 x Foxeer T-Rex Mini camera		12 x Bracket Screws 6 x Gasket Ring
	1 x OSD Board		1 x 2pin OSD Cable
	1 x Bracket		1 x Servo Cable

Specyfikacja:

Typ sensora: CMOS 2 MP
Przełączana proporcje: 4:3/16:9
Przełączany system: PAL/NTSC
Rozdzielczość: 1500TVL
FOV: 4:3 FOV-H: 120° FOV-D: 150° / 16:9 FOV-H: 155° FOV-D:175°
Czas otwarcia migawki: Auto
Obrót: dół, góra, lewo, prawo
Wyjście wideo: Sygnał analogowy CVBS
Opóźnienie: 2ms - 6ms
Minimalne oświetlenie: 0,001 lux
Automatyczny balans bieli
DNR: 3DNR
WDR: 110dB
Ustawienie dzień / noc: EXT/Auto/Kolor/Biało-czarny
Dane OSD: Napięcie / czas lotu
Napięcie wejściowe: 4,5V~16V
Pobór mocy: 115mA±15%@DC12V, 270mA±15%@DC5V
Język: Angielski / Chiński
Temperatura robocza: -10°~50°C
Wilgotność robocza: 20~80%
Temperatura przechowywania: -20°~70°C
Wymiary: 22*22mm; 28*22mm (ze wspornikiem)
Waga: 10,2 g (bez kabla)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Czerwony , Czarny