

Dane aktualne na dzień: 19-06-2026 07:55

Link do produktu: <https://www.nobshop.pl/kamera-fpv-foxeer-t-rex-mini-1500tvl-6ms-p-4653.html>



## Kamera FPV Foxeer T-Rex Mini 1500TVL 6ms

Cena brutto	<b>239,99 zł</b>
Cena netto	<b>195,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1 - 3 dni</b>
Kod producenta	<b>HS1253</b>
Producent	<b>Foxeer</b>

### Opis produktu

#### **Kamera FPV Foxeer T-Rex Mini 1500TVL 6ms**

**T-REX MINI**  
NEW GENERATION FPV CAM

**RESOLUTION REDEFINED**  
1500TVL

**EXCLUSIVE OPTIMIZATION FOR LED**

6ms Low Latency    0.001Lux Low Light    110db Super WDR

**FULL WEATHER RACING & FREESTYLE**

4:3  
FOV-H 120° FOV-D 150°

16:9  
FOV-H 155° FOV-D 175°

**4:3/16:9 & PAL/NTSC SWITCHABLE**


**SUPPORT OSD & MENU REMOTE CONTROL WITH FOXEER FC**

Camera Control

YAW    PITCH

Access the Camera Setting Menu

Unit of length: mm



	1 x Foxeer T-Rex Mini camera		12 x Bracket Screws 6 x Gasket Ring
	1 x OSD Board		1 x 2pin OSD Cable
	1 x Bracket		1 x Servo Cable

---

**Specyfikacja:**

Typ sensora: CMOS 2 MP  
Przełączana proporcje: 4:3/16:9  
Przełączany system: PAL/NTSC  
Rozdzielczość: 1500TVL  
FOV: 4:3 FOV-H: 120° FOV-D: 150° / 16:9 FOV-H: 155° FOV-D:175°  
Czas otwarcia migawki: Auto  
Obrót: dół, góra, lewo, prawo  
Wyjście wideo: Sygnał analogowy CVBS  
Opóźnienie: 2ms - 6ms  
Minimalne oświetlenie: 0,001 lux  
Automatyczny balans bieli  
DNR: 3DNR  
WDR: 110dB  
Ustawienie dzień / noc: EXT/Auto/Kolor/Biało-czarny  
Dane OSD: Napięcie / czas lotu  
Napięcie wejściowe: 4,5V~16V  
Pobór mocy: 115mA±15%@DC12V, 270mA±15%@DC5V  
Język: Angielski / Chiński  
Temperatura robocza: -10°~50°C  
Wilgotność robocza: 20~80%  
Temperatura przechowywania: -20°~70°C  
Wymiary: 22\*22mm; 28\*22mm (ze wspornikiem)  
Waga: 10,2 g (bez kabla)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** Czerwony