Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 17:35

Link do produktu: https://www.nobshop.pl/kontroler-lotu-fc-hglrc-zeus-f722-f7-osd-baro-dji-ledy-p-2219.html



Kontroler lotu FC HGLRC ZEUS F722 F7 OSD BARO DJI + LEDy

Cena brutto	**269,99 zł**
Cena netto	**219,50 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**1 - 3 dni**
Producent	**HGLRC**

Opis produktu

Kontroler lotu HGLRC Zeus F7 to FC 2w1 z OSD i złączem do DJI AIR Unit. Zainstalowano na nim także BAROMETR.

LEDy Gratis

ZEUS F7 to kontroler HGLRC Forward F7 wzbogacony o złącze do połdaczenia DJI AIR Unit

CPU: STM32F722 RET6

MPU: MPU6000

OSD : Wbudowane OSD Betaflight

UART x5

Blackbox 16M

Barometr

Zasilanie: Lipo 2s-6s

BEC 5V 3A , 10V 2A

Waga 7.6g

Wymiary 37.3 x 37.3

Możliwość bezpośredniego montażu TBS NANO VTX oraz odbiornika XM+ lub CRSF NANO na pinach

W zestawie:
1x Zeus F722 Flight Control
4x M3 Shock absorption□red□
1x SH1.0 8PIN Cable 60mm
1x 6P M81 GPS dedicated cable 140mm
1x 4P M80 GPS dedicated cable 140mm
1x 6 PINS DJI AIR UNIT PORT CABLE 90mm

Instrukcja instalacji:

Zeus F722

Usage:for 100mm-450mm Frame Kit
FC Firmware:BF HGLRCF722(HGLR)

Item Name:Zeus F722 Flight Controller
Built-in LED controller
MPU:MPU6000
CPU:STM32F722 RET6
Input Voltage:3-6S Lipo
Built-in Betaflight OSD to adjust PID
BEC Output:5V/3A, 9V/2A
LED Control:Support
BlackBox:16M
Size:37.3x37.3mm
Installing Hole:30.5X30.5mm.M3
Weight:8.1g

UARTS:5

UART1:uses the receiver
UART2:uses GPS
UART3:uses VTX image transmission
UART4:uses DJI
UART6:ESC telemetry

LED inside the white lines is controlled by button.
For Betaflight programming please see the official manual

LED function buttons:
1. Short press to switch colors.
2. Press and hold for 3 seconds to enter the blinking mode switch(LED status light is always on)

Blinking mode:
Steady / Fast Flash / Breathing Light / Colorful Slow Flash

