Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 07:50

Link do produktu: https://www.nobshop.pl/ladowarka-lipo-skyrc-b6-nano-duo-p-2848.html



Ładowarka LiPo SkyRC B6 Nano Duo Bluetooth

Cena brutto	**519,00 zł**
Cena netto	**421,95 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**1 - 3 dni**
Producent	**SkyRC**

Opis produktu

Ładowarka LiPo SkyRC B6 Nano Duo

SkyRC Smart B6 Nano Duo to ładowarka przeznaczona do ładowania pakietów modelarskich. Wersja Duo pozwala na ładowanie baterii przez 2 dostępne kanały naraz, ponieważ jest to ładowarka 2-kanałowa. Każdy z kanałów posiada Moc 100W przez co maksymalny prąd ładowania na poszczególnym kanale wynosi aż 15A. Dzięki funkcji Bluetooth mamy możliwość kontrolowania każdego parametru wprost z mobilnej aplikacji SkyCharger. Oprócz tego ładowarka posiada 4 czułe na dotyk przyciski funkcyjne, za pomocą których można obsługiwać ładowarkę oraz ustawiać każdy parametr ładowania. Duży ekran LCD z wysokim kontrastem ułatwia obsługę dzięki czytelnemu menu oraz najważnieszym informacją wyświetlanym na nim. Wysokiej klasy 32-bitowy procesor Arm Cortex M4F pozwala na 20-krotnie szybsze przetwarzanie danych oraz posiada wysokiej jakości rdukcję szumów i szeroki zakres napięcia 2,5 - 5,5V. SkyRC Smart B6 Nano Duo została wyposażona także w inteligentny i bardzo wydajny system chłodzenia, który zapobiega przegrzaniu się ładowarki. Ciepło bowiem odporwadzane jest z żeber poprzez wentylator, który rozwija prędkość do 16000 obr/min.Wbudowany zasilacz 100-240V pozwala wydobyć cały potencjał drzemiący w ładowarce i oferuje także wygodę podczas użytkowania ładowarki.

SkyRC Smart B6 w wersji duo

Smart B6 nano duo to dwukanałowa ładowarka pozwalająca na ładowanie dwóch akumulatorów z mocą 200 W (po 100 W na kanał) i natężeniem 15 A. Przyjemny artystyczny design, wbudowany moduł Blueotooth pozwalający na pełną kontrolę z aplikacji i nowoczesne, dotykowe przyciski to tylko kilka z oferowanych przez urządzenie udogodnień.

Cztery niezależne sloty

Ładowarka posiada duży ekran LCD, który dzięki wysokiemu kontrastowi zapewnia świetną czytelność, a wszystkie najważniejsze informacje są widoczne na pierwszy rzut oka. Programowanie odbywa się za pomocą czterech dotykowych i czułych przycisków, co zapewnia bezproblemową obsługę.

Podwójna moc

NB6 nano duo umożliwia jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów. Jeśli korzystamy tylko z jednego kanału, to moc ładowania wynosi do 200 W. Przy korzystaniu z obu kanałów, moc dzieli się po 100 W na akumulator.

Superszybki mikroprocesor

Wysokiej prędkości 32-bitowy procesor ARM Cortex M4F pozwala na przetwarzanie danych z 20-krotnie większą szybkością. Korzystając z wiodących rozwiązań, ładowarka posiada wysokie zdolności redukcji szumów i szeroki zakres napięcia 2,5 V - 5,5 V.

Inteligentny i wydajny system chłodzenia

Temperaturę ładowarki utrzymuje wentylator szybkoobrotowy o prędkości 16000 obrotów na minutę. Powietrze jest odprowadzane przez wentylator do aluminiowego radiatora żebrowego, które skutecznie chłodzi urządzenie.

Wbudowany zasilacz

Ładowarka posiada wbudowany zasilacz 100-240 V, dzięki czemu możesz z niej korzystać z każdego miejsca na ziemi. Korzystaj ze swoich jeżdżących i latających modeli, gdziekolwiek jesteś.

Intuicyjna aplikacja na Android i iOS

Dzięki aplikacji SkyCharger, która obsługuje również język polski, możemy bezprzewodowo zaktualizować oprogramowanie swojej ładowarki za pomocą urządzenia mobilnego. Aplikacja jest prosta w obsłudze i pozwala na ustawienie wszystkich parametrów ładowania. Aplikacja dostępna również w języku polskim.

SCAN TO GO

W związku ze wzrastającą ilością typów akumulatorów i coraz bardziej zróżnicowanymi parametrami, konfiguracja akumulatorów może przysporzyć trudności, a każdy wymaga indywidualnie dostosowanych parametrów. Rewolucyjna funkcja SCAN TO GO pozwala na zeskanowanie kodu QR, w którym znajdować się będą wszystkie informacje dotyczące konfiguracji ładowania. Kod tworzymy w aplikacji SkyCharger, a następnie drukujemy i po przyklejeniu na akumulator skanujemy - proces ładowania lub rozładowania rozpocznie się automatycznie.

Specyfikacja:

Marka - SkyRC
Model - Smart B6 Nano Duo
Zasilanie - AC 100-240V
Moc ładowania - 200W (2x100W)
Moc rozładowania - 8W
Prąd ładowania - 0,1A - 15A
Prąd rozładowywania - 0,1A - 3A
Waga - 561g
Wymiary - 127x115x71mm
Zakres napięcia - 0,1V - 26,1V