



## Ładowarka SkyRC B6 nano 320W 15A 6S

Cena brutto	<b>245,00 zł</b>
Cena netto	<b>199,19 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1 - 3 dni</b>
Producent	<b>SkyRC</b>

### Opis produktu

### Najlepsza ładowarka w rozmiarze nano

SkyRC B6 nano to nowa wersja najbardziej popularnej serii ładowarek - B6. Tym razem producent jeszcze bardziej zmniejszył rozmiar ładowarki, powiększając przy tym jej możliwości. Wspaniały, artystyczny design, wbudowany moduł Bluetooth pozwalający na pełną kontrolę z aplikacji i nowoczesne, dotykowe przyciski to tylko kilka z oferowanych przez urządzenie udogodnień.

---

### Zaskakująca moc

Ładowarka B6 nano posiada wysoko zoptymalizowaną strukturę i oprogramowanie, dzięki czemu posiada zaskakująco duże możliwości. Ładowarka posiada moc ładowania aż 320 W przy prądzie do 15 A. Czarny ekran i dotykowy przycisk przyczyniają się do lepszych wrażeń wizualnych.

---

### Superszybki mikroprocesor

---

Wysokiej prędkości 32-bitowy procesor ARM Cortex M4F pozwala na przetwarzanie danych z 20-krotnie większą szybkością. Korzystając z wiodących rozwiązań, ładowarka posiada wysokie zdolności redukcji szumów i szeroki zakres napięcia 2,5 V - 5,5 V. Aby w pełni korzystać z możliwości ładowarki, należy podłączyć ją do źródła zasilania 9-32 V z zasilaczem o mocy 380 W lub wyższej.

---

## Skuteczne chłodzenie

Temperaturę ładowarki utrzymuje wentylator szybkoobrotowy o prędkości 16000 obrotów na minutę. Powietrze jest odprowadzane przez wentylator do aluminiowego radiatora żebrowego, które skutecznie chłodzi urządzenie.

---

## Intuicyjna aplikacja na Android i iOS

Dzięki aplikacji SkyCharger, która obsługuje również język polski, możemy bezprzewodowo zaktualizować oprogramowanie swojej ładowarki za pomocą urządzenia mobilnego. Aplikacja jest prosta w obsłudze i pozwala na ustawienie wszystkich parametrów ładowania.

---

## SCAN TO GO

W związku ze wzrastającą ilością typów akumulatorów i coraz bardziej zróżnicowanymi parametrami, konfiguracja akumulatorów może przysporzyć trudności, a każdy wymaga indywidualnie dostosowanych parametrów. Rewolucyjna funkcja SCAN TO GO pozwala na zeskanowanie kodu QR, w którym znajdować się będą wszystkie informacje dotyczące konfiguracji ładowania. Kod tworzymy w aplikacji SkyCharger, a następnie drukujemy i po przyklejeniu na akumulator skanujemy - proces ładowania lub rozładowania rozpocznie się automatycznie.

---

## Pozostałe

---

### W zestawie

Ładowarka B6 nano  
Kabel zasilający z wtyczką XT60  
Instrukcja

### Specyfikacja

Waga 130 g  
Wymiary: 76 x 85 x 37 mm  
Gniazda zewnętrzne: Balansera XH 2-6S, akumulatora, zasilania DC  
Wejściowe napięcie: DC 9-32 V  
Zakres odczytu napięcia: 0,1-26,1 V / ce;a  
Maks. moc ładowania: 320 W  
Maks. moc Rozładowania: 5 W  
Zakres prądu ładowania 0.1-15 A  
Zakres prądu rozładowania 0.1-3 A  
Napięcie baterii PB 2-20 V  
LiPo/LiFe/Lilon/LiHV ilość ładowanych celi 1-6 S  
NiMH/NiCd ilość ładowanych celi 1-15 S