

Dane aktualne na dzień: 09-05-2026 21:53

Link do produktu: <https://www.nobshop.pl/ladowarka-skyrc-b6neo-p-4767.html>

Ładowarka SkyRC B6neo+



| | |
|----------------|------------------------------|
| Cena brutto | 145,00 zł |
| Cena netto | 117,89 zł |
| Dostępność | Aktualnie niedostępny |
| Czas wysyłki | 1 - 3 dni |
| Kod producenta | SK-100211-01 |
| Kod EAN | 6930460008527 |
| Producent | SkyRC |

Opis produktu

Ładowarka SkyRC B6neo+

Gniazdo zasilania XT60 oraz Typ-C PD

SkyRC B6neo+ ma interfejs XT60 jako wejście DC i de facto modny interfejs wejściowy Type-C PD, zapewniając większą elastyczność i wygodę ładowania akumulatorów RC.

Funkcja rozładowywania

Wbudowany port balansujący umożliwia B6neo+ szybsze rozładowywanie, pozwalając na rozładowywanie nawet do 16W, gdy jest używany razem z głównym portem.

Ładuj i analizuj. Niech Twoje akumulatory żyją dłużej!

Po podłączeniu do portu balansującego B6neo+ działa również jako wszechstronny tester akumulatorów, wyświetlając zarówno całkowite napięcie, jak i napięcie poszczególnych ogniw dla akumulatorów LiPo, LiHV, LiFe i Lilon. Dzięki temu z łatwością sprawdzisz, czy akumulator jest naładowany, rozładowany, czy wymaga balansowania. Ta funkcja zapewnia bezpieczeństwo i długowieczność Twoich akumulatorów, szczególnie LiPo, dzięki odpowiedniej pielęgnacji i monitorowaniu.

Zwiększona ochrona, gwarantowane bezpieczeństwo.

SkyRC B6neo+ jest wyposażony w kilka niezbędnych funkcji bezpieczeństwa, zapewniających optymalne bezpieczeństwo ładowania.

ColorX

Poznaj nowy interfejs ColorX wprowadzony przez B6neo, oparty na prostych i teksturowanych wizualizacjach! Jasnoniebieski i zielony schemat kolorów stworzony specjalnie do ładowania RC. Pomaga skupić się na ustawieniach. Responsywne menu Web 2.0 i dobrze zaprojektowane ikony

sprawiają, że korzystanie z niego jest bardziej odpowiednie dla tych, którzy są przyzwyczajeni do korzystania ze smartfonów! Czas pożegnać się z nudną typografią i przywitać się z pięknym i odważnym nowym interfejsem użytkownika. Życie nie musi być nudne i ładowanie też nie!

Wydajne i ciche chłodzenie

Nawet przy pełnym obciążeniu wentylator chłodzący B6neo+ pracuje z maksymalną głośnością 48 dB*, zapewniając ciche ładowanie. Niezależnie od tego, czy się uczysz, dostrajasz pracę w boksie, czy odpoczywasz, nikt Ci nie będzie przeszkadzał. Postawiliśmy na ciszę, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze.

Możliwość aktualizowania oprogramowania

Z łatwością uaktualnisz swoją ładowarkę za pomocą dołączonej aplikacji Charger Master. Aktualizuj informacje i otrzymuj powiadomienia natychmiast! Ciesz się nowymi funkcjami, ponieważ każda aktualizacja zawiera poprawki błędów i zgodności, ulepszenia stabilności i zwiększenia wydajności.

Specyfikacja:

- Materiał obudowy: PC-ABS V0
- Rozmiar: 70*50*31mm
- Waga: 82g
- Wyświetlacz: TN, 1,77 cala, 128x160 pikseli
- Moc: Napięcie wejściowe DC: 5-30V / PD3.0/3.1: 5-28V
- Moc ładowarki: DC: 240W / PD: do 126W
- Moc rozładowania: maks. 16W na bazie 6S (4,2V/S)
- Typy akumulatorów/ogniwa: LiPo/LiFe/LiIon/LiHV: 1-6 ogniw / NiMH/NiCd: 2-15 ogniw / Pb: 3S/6S/12S
- Prąd ładowania: LiPo/LiFe/LiIon/LiHV/NiMH/NiCd/Pb: 0,3-10 A
- Prąd rozładowania: LiPo/LiFe/LiIon/LiHV: maks. 0,6 A
- Prąd balansera: LiPo/LiFe/LiIon/LiHV: maks. 600mA
- Tryby: LiPo/LiFe/LiIon/LiHV: ładowanie wyrównujące, ładowanie, rozładowywanie, ładowanie wsteczne, przechowywanie NiMH/NiCd: ładowanie, ponowne szczytowanie, ładowanie wsteczne Pb: normalne, ładowanie AGM, ładowanie na zimno, ładowanie wsteczne

Zestaw zawiera:

1. Ładowarka SkyRC B6neo+
2. Instrukcja obsługi