

Link do produktu: <https://www.nobshop.pl/multimetr-cyfrowy-z-latarka-habotest-ht118c-true-rms-ncv-testowanie-akumulatorow-p-3046.html>



Multimetr cyfrowy z latarką Habotest HT118C, True RMS, NCV, testowanie akumulatorów

Cena brutto	138,99 zł
Cena netto	113,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny

Opis produktu

Waga:	350 g
Rodzaj:	Multimetr cyfrowy
Zakres pomiaru natężenia:	DC: 60 uA/60 mA/600 mA $\pm(0,8\%+3)$; 10 A $\pm(1,2\%+3)$ AC: 60/600 mA $\pm(1,0\%+3)$; 10 A $\pm(1,5\%+3)$
Zakres pomiaru napięcia:	DC: 600 mV/6 V/60 V/600 V/1000 V $\pm(0,5\%+3)$ AC: 6/60/600/750 V $\pm(1,0\%+5)$
Zabezpieczenia:	EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 CAT III 1000 V, CATIV 600 V
Zakres pomiaru częstotliwości:	10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz $\pm(1,0\%+23)$
Zasilanie:	2x AA
Kolor:	Czarny
Wymiary:	188 x 88 x 58 mm
Dodatkowe funkcje:	Automatyczne wyłączenie Bezdotykowy pomiar napięcia (NCV) Latarka Prawdziwa wartość RMS Przechowywanie danych Ciągłość Testowanie diod Pomiar pojemności: 10 nF/100 nF/1 μ F/10 μ F/100 μ F/1 mF/10 mF $\pm(4,0\%+3)$; 100 mF $\pm(5,0\%+5)$ Pomiar temperatury: -40°C-1000° $\pm(1,0\%+3)$; -40°F-1832°F $\pm(1,0\%+3)$ Pomiar oporu: 600 Ω /6 k Ω /60 k Ω /600 k Ω /6 M Ω /60 M Ω $\pm(0,8\%+3)$ Testowanie akumulatorów (1,5/9V) Wyświetlacz LCD Ręczny wybór zakresów Podwójne podświetlenie wyświetlacza Wskaźnik LED portu wejściowego jack Alarm dźwiękowy i świetlny Wskaźnik niskiego poziomu naładowania
Dodatkowe informacje:	