Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 15:26

Link do produktu: https://www.nobshop.pl/odbiornik-radiomaster-xr3-nano-multi-frequency-antenna-diversity-expresslrs-p-4762.html



Odbiornik Radiomaster XR3 Nano Multi-Frequency Antenna Diversity ExpressLRS

Cena brutto	**149,00 zł**
Cena netto	**121,14 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**1 - 3 dni**
Producent	**Radiomaster**

Opis produktu

Odbiornik Radiomaster XR3 Nano Multi-Frequency Antenna Diversity ExpressLRS

Cechy:
- Diversity między antenami dla lepszej stabilności sygnału i zasięgu
- ExpressLRS 2.4GHz lub Sub-G 900MHz
- Wysokowydajny MCU ESP32C3
- Semtech LR1121 Transceiver
- Dodatkowy port UART
- Dodatkowy port dla zaawansowanych funkcji
- Pady z otworami dla łatwego lutowania

Specyfikacja:
- Typ odbiornika: ISM2.4, FCC915
- MCU: ESP32C3
- RF Chip: LR1121
- Złącze RF: 2x IPEX-1
- Antena: 2x Antena T (2,4GHz / 900MHz lub dwuzakresowa w zależności od wybranego pakietu)
- Zakres częstotliwości: 2,4 GHz / Sub-G 900MHz
- Moc telemetryczna: 100mW
- Maksymalna częstotliwość odświeżania odbioru: DK500Hz / K1000Hz
- Minimalna częstotliwość odświeżania odbiornika: 25Hz
- Napięcie pracy: DC 5.0 - 12.6V
- Waga: 1.3g (bez anteny)
- Wymiary: 22mm * 15mm * 4mm
- Wersja oprogramowania: ExpressLRS v3.5.1 preinstalowany
- FW Target: RadioMaster XR3 2.4/900 Diversity RX
- Interfejs magistrali 1: CRSF
- Interfejs magistrali 2: UART













LR1121 Receiver Frequency Chart

Receiver	2.4GHz	900MHz	Gem-X 2.4GHz+900MHz Dual-Band
XR1	YES	YES	NO
XR2	YES	NO	NO
XR3	YES	YES	NO
XR4	YES	YES	YES
	Requires 2.4GHz or Dual-Band Antenna	Requires 900MHz or Dual-Band Antenna	Requires Dual-Band Antennas



SPECIFICATIONS

Item	XR3 Nano ExpressLRS Receiver	Maximum Packet rate	500Hz / K1000Hz
Type	ISM2.4, FCC915	Minimum Packet Refresh Rate	25Hz
MCU	ESP32C3	Working Voltage	DC 5.0 - 12.6v
RF Chip	LR1121	Weight	1.3g (Without Antenna)
RF Connector	IPEX-1 X 2	Dimension	22mm * 15mm * 4mm
Antenna	2x T-Antenna (Either 2.4GHz, 900Mhz or Dual-band depending on selected package)	Firmware Version	ExpressLRS v3.5.1 pre-installed
Frequency Range	2.4GHz / Sub-G 900MHz (ISM 2.4GHz / FCC915 / 868M)	PW Target	RadioMaster XR3 2.4/ 900 Diversity RX
Telemetry Power	100mW	Bus Interface 1	CRSF
		Bus Interface 2	UART

PACKAGE INCLUDES



Zawartość:
1x Odbiornik Radiomaster XR3 Nano
2x Antena (w zależności od dokonanego wyboru 2,4GHz / 900MHz / Dual-Band)
1x Przewód do połączenia z kontrolerem lotu
3x Koszulka termiczna

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wersja odbiornika: 915MHz/868MHz , Dual-Band