Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 19:16

Link do produktu: https://www.nobshop.pl/rama-betafpv-meteor65-pro-ii-1szt-2szt-p-5383.html



Rama BetaFPV Meteor65 PRO II 1szt. / 2szt.

Cena brutto	**29,99 zł**
Cena netto	**24,38 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**1 - 3 dni**
Producent	**BetaFPV**

Opis produktu

Rama BetaFPV Meteor65 PRO II 1szt. / 2szt.

Rama Meteor65 Pro II to nowa generacja konstrukcji do dronów typu whoop, zapewniająca wysoką wydajność lotu, dłuższy czas lotu i wyjątkową trwałość. Zwiększony rozstaw osi do 70 mm, w porównaniu z 66 mm w poprzedniej wersji, zapewnia większą stabilność i precyzję sterowania.

Udoskonalona aerodynamika, obejmująca zmniejszenie liczby wzmocnień ramion z sześciu do pięciu oraz zakrzywioną konstrukcję osłon śmigieł, pozwala ograniczyć masę i opór powietrza, poprawiając efektywność lotu. Poszerzone mocowanie akumulatora umożliwia zastosowanie większych ogniw o pojemności 480 mAh, co przekłada się na dłuższe sesje lotnicze.

Cztery otwory montażowe na elementy amortyzujące oraz kompatybilność z Canopy II ułatwiają instalację i konserwację, a jednocześnie zapewniają stabilny obraz pozbawiony efektu jello. Zwiększona stabilność i solidna konstrukcja sprawiają, że Meteor65 Pro II doskonale sprawdzi się podczas codziennych treningów, mikrofotografii lotniczej, zastosowań edukacyjnych oraz zawodów.

Najważniejsze cechy

1. **Zwiększony rozstaw osi:** 70 mm zamiast 66 mm w poprzedniej wersji zapewnia bardziej stabilną i responsywną platformę lotną.
2. **Zoptymalizowana aerodynamika:** Zmniejszenie liczby wzmocnień ramion z sześciu do pięciu oraz zakrzywiona konstrukcja osłon śmigieł ograniczają masę i opór powietrza, poprawiając efektywność lotu.
3. **Poszerzone mocowanie akumulatora:** Gniazdo o wymiarach 16,1 × 6,3 mm umożliwia montaż większych akumulatorów 480 mAh, znacząco wydłużając czas lotu.
4. **Wzmocniona konstrukcja:** Rama charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia, porównywalną z modelem Meteor75 Pro. Sprawdzi się podczas codziennych treningów, mikrofotografii lotniczej, zajęć edukacyjnych i zawodów.
5. **Uproszczony montaż:** Cztery otwory na elementy amortyzujące oraz kompatybilność z Canopy II ułatwiają składanie i konserwację, zapewniając jednocześnie stabilny obraz.

Najważniejsze cechy

1. **Zwiększony rozstaw osi:** 70 mm zamiast 66 mm w poprzedniej wersji zapewnia bardziej stabilną i responsywną platformę lotną.
2. **Zoptymalizowana aerodynamika:** Zmniejszenie liczby wzmocnień ramion z sześciu do pięciu oraz zakrzywiona konstrukcja osłon śmigieł ograniczają masę i opór powietrza, poprawiając efektywność lotu.
3. **Poszerzone mocowanie akumulatora:** Gniazdo o wymiarach 16,1 × 6,3 mm umożliwia montaż większych

akumulatorów 480 mAh, znacząco wydłużając czas lotu.

4. **Wzmocniona konstrukcja:** Rama charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia, porównywalną z modelem Meteor75 Pro. Sprawdzi się podczas codziennych treningów, mikrofotografii lotniczej, zajęć edukacyjnych i zawodów.

5. **Uproszczony montaż:** Cztery otwory na elementy amortyzujące oraz kompatybilność z Canopy II ułatwiają składanie i konserwację, zapewniając jednocześnie stabilny obraz.

Specyfikacja techniczna

1. **Model:** Meteor65 Pro II Brushless Whoop Frame
2. **Materiał:** PP
3. **Rozstaw osi:** 70 mm
4. **Masa:** 4,60 g
5. **Dostępne kolory:** Transparentny szary, czarny, biały, niebieski, fioletowy
6. **Otwory montażowe silników:** 3 × M1.4 – Ø6,6 mm
7. **Rozstaw otworów montażowych FC:** 26 × 26 mm
8. **Wymiary mocowania akumulatora:** 16,1 × 6,3 mm
9. **Wymiary ramy:** 91,4 × 91,4 × 15,4 mm

Diagram

Zwiększony rozstaw osi i zoptymalizowana aerodynamika

Rozstaw osi został zwiększony z 66 mm do 70 mm, zapewniając bardziej stabilną i responsywną platformę lotną. Liczbę wzmocnień ramion zmniejszono z sześciu do pięciu, a osłony śmigieł zoptymalizowano pod względem aerodynamiki, aby ograniczyć opór powietrza i masę konstrukcji.

Wprowadzone zmiany poprawiają efektywność lotu oraz ogólne osiągi modelu Meteor65 Pro II.

Większa pojemność akumulatora

Dzięki zwiększonemu rozstawowi osi możliwe było poszerzenie mocowania akumulatora do 16,1 × 6,3 mm. Pozwala to na zastosowanie większych i wydajniejszych akumulatorów LAVA II 1S 480 mAh.

Zmiana ta znacząco wydłuża czas lotu, umożliwiając dłuższe sesje bez konieczności częstej wymiany akumulatora.

Łatwy montaż i wyjątkowa trwałość

Cała konstrukcja ramy została wzmocniona, aby zapewnić odporność na uszkodzenia porównywalną z modelem Meteor75 Pro. Dzięki temu rama sprawdzi się podczas intensywnego, codziennego użytkowania.

Cztery otwory montażowe na elementy amortyzujące w połączeniu z Canopy II for O4 Air Unit ułatwiają montaż i demontaż, zapewniając jednocześnie stabilny obraz z ograniczonymi drganiami i efektem jello.

Trwała i łatwa w konserwacji konstrukcja sprawia, że Meteor65 Pro II doskonale nadaje się do codziennych treningów, mikrofotografii lotniczej, zastosowań edukacyjnych oraz zawodów dla młodzieży.

Porównanie Meteor65 Pro II Frame i Meteor65 Pro Frame

Parametr	Meteor65 Pro II Frame	Meteor65 Pro Frame
Rozstaw osi	70 mm	66 mm

Średnica osłony śmigła	37 mm	36,6 mm
Wysokość osłony śmigła	4,5 mm	5,0 mm
Liczba wzmocnień ramion	5	6
Zabezpieczenie konstrukcji śrub	Tak	Brak
Mocowanie silników	Tak	—
Śruby mocujące silniki	M1.4 × 3 mm	—
Śmigła	35 mm	—
Wymiary mocowania akumulatora	16,1 × 6,3 mm	11,6 × 6 mm
Kompatybilny akumulator	LAVA II 1S 480 mAh	LAVA II 1S 320 mAh
Masa	4,60 g	3,20 g

Package

- 1 lub 2 * Meteor65 Pro II Brushless Whoop Frame

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Liczba sztuk w opakowaniu: 1 , 2
Kolor: 1szt. Czarny + 1szt. Biały , Biały , Czarny , Fioletowy , Niebieski , Szary Przezroczysty