Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 13:01

Link do produktu: https://www.nobshop.pl/rama-wild-frog-stone-gtf-p-3249.html



# Rama Wild Frog Stone GTF

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **299,99 zł** |
| Cena netto | **243,89 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **1 - 3 dni** |
| Producent | **Wild Frog** |

Opis produktu

## Wild Frog Stone GTF

jest lekką i niezwykle wytrzymałą ramą do drona freestyle. Umożliwia umieszczenie stacka 30.5x30.5 mm lub stacka 20x20 mm, gwarantuje najlepszą ochronę wszystkich komponentów i pozwala na łatwą wymianę ramion. Wszystkie ramy Wild Frog są od podstaw projektowane w Polsce. Charakterystyczny interlock jest identyczny jak w ramie Dew GTF, która została intensywnie przetestowana na torze wyścigowym przez czołowych polskich pilotów.

Dzięki geometrii ramy Wild Frog Stone GTF zbliżonej do True-X przepływ powietrza jest efektywniejszy. Taka geometria daje również bardziej naturalną charakterystykę lotu, a utrzymanie wysokości jest łatwiejsze szczególnie przy większej prędkości. Rama ma wyjątkową konstrukcję z ramionami rozsuniętymi w kształt litery "H" oraz dodatkową

środkową płytkę interlock, dzięki czemu zapewnia połączenie istotnych cech:
- śruby od stacka są niezależne od mocowania ramion,
- wszystkie ramiona są identyczne i do ich wymiany wystarczy odkręcenie dwóch śrub, z których jedna jest wkręcana w słupek aluminiowy, a druga w nakrętkę wciskaną,
- krótkie ramiona wsuwane w płytkę interlock, dzięki czemu rama jest niesamowicie sztywna, a ramiona nie przesuwają się przy uderzeniach.
Przednia sekcja jest mocno wysunięta, żeby zminimalizować widok śmigieł w kadrze kamery HD. Płyty boczne z włókna węglowego wzmacniają konstrukcję, a ich uniwersalne otwory wraz z przednimi słupkami 28 mm pozwalają na montaż kamer FPV w standardach Mini, DJI, Micro i Nano. Dodatkowe miejsce na stack 20x20 mm znajduje się z tyłu i pomieści nadajniki DJI Vista, HDZero Race V2, TBS Sixty9 lub TBS Unify Pro32 HV. Wariant z przebudowaną tylną sekcją jest przygotowany do montażu pełnego DJI Air Unit.

**Specyfikacja:**

Compressed-X, przekątna 231 mm (rozstaw silników 169mm - 157mm).
Waga 95.2 g.
Mocowanie silników z rozstawem 16x16 mm.
Dowolna kamera w rozmiarze Mini lub mniejsza.
Śmigła w rozmiarze do 5.1 cala.
W zestawie:
Ramiona z włókna węglowego Toray o grubości 5.7 mm.

Pozostałe płyty z włókna węglowego Toray o grubości 2 mm.
Płyta środkowa z fabrycznie zamontowanymi nakrętkami wciskanymi ze stali nierdzewnej.
Śruby stalowe 12.9 do mocowania ramion, 12-16 mm.
Pozostałe śruby tytanowe 8-10 mm.
Słupki aluminiowe 28/20 mm.
Silikonowy lipopad.

## **Publiczne repozytorium druków 3d**:

https://www.thingiverse.com/thing:5377453
**Więcej informacji:** https://wildfrog.eu/
**Instrukcja składania:** https://wildfrog.eu/stone-build-guide/

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wersja VTX**: Analog / Vista