Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 16:53

Link do produktu: https://www.nobshop.pl/rozladowywarka-tester-akumulatorow-skyrc-bd250-p-3015.html



Rozładowywarka / Tester akumulatorów SkyRC BD250

Cena brutto	**379,99 zł**
Cena netto	**308,93 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**1 - 3 dni**
Kod producenta	**SK-600133-01**
Kod EAN	**6930460006141**
Producent	**SkyRC**

Opis produktu

Rozładowywarka / Tester akumulatorów SkyRC BD250

Wyświetla napięcie akumulatora w czasie rzeczywistym, pojemność rozładowania i prąd rozładowania. Może testować pojemność baterii. Oszczędza czas, gdy użytkownik chce przechowywać baterie o dużej pojemności.



SkyRC BD250 to ulepszona wersja popularnej rozładowywarki SkyRC BD200. BD250 to nie tylko wydajne urządzenie rozładowujące, ale także precyzyjne narzędzie do pomiaru pojemności baterii. Eliminuje zgadywanie przy wyborze akumulatora o dobrej wydajności do danego zastosowania. BD250 oferuje maksymalnie 250 W / 35 A do rozładowania baterii i przetestuje praktycznie każdy typ i rozmiar baterii, dowolne ogniwa chemiczne. Jest stylowy, mały, z wydajnym systemem chłodzenia i wykorzystuje tranzystory MOSFET z dobrze znanego IXYS, aby mieć pewność, że jego wydajność będzie na poziomie 250 watów w sposób ciągły.

Efektywny system chłodzenia

Pojedynczy duzy wentylator, który przepycha powietrze w dół przez aluminiowy radiator. Gdy powietrze przechodzi pionowo przez radiator, pochłania ciepło i je przenosi. Ze względu na wydajność chłodzenia BD250 może rozładowywać z mocą 250 W w sposób ciągły.

Prosta i intuicyjna obsługa

Obrotowe pokrętło, czytelny cyfrowy wyświetlacz LED, zapewnia bardziej przejrzyste informacje.

Może testować praktycznie każdy typ i rozmiar akumulatora

BD250 to rozładowywarka która sprosta praktycznie każdemu rodzajowi akumulatora, dopuszczalne zakresy napięcia od 5,40 V do 35,00 V.

*Po zakończeniu procesu rozładowywania obróć przycisk, aby wyświetlić napięcie akumulatora w czasie rzeczywistym co 30 sekund przez pierwsze sześć minut. W określonych odstępach czasu, im wolniej napięcie spada podczas rozładowywania, tym lepsza jest wydajność akumulatora. Ta funkcja może pomóc wybrać akumulator o dobrej wydajności na wyścig lub lot.

Łatwe w obsłudze oprogramowanie komputerowe do analizy danych

Oprogramowanie PC dla rozładowywarki BD250 jest łatwe w użyciu i intuicyjne. Dostępne do pobrania na stronie producenta.

Po podłączeniu oprogramowania komputerowego BD250 umożliwia eksportowanie wartości napięcia baterii w 30-sekundowych odstępach (przez pierwsze sześć minut).

Specyfikacja

Wielkość i waga:
Wymiary: 136.6x104.8x107mm
Waga: 879g

Moc:
Zakres napięcia: 5.40-35.00V
Alarm niskiego napięcia: <5.2V
Alarm wysokiego napięcia: >35V Max.
Moc rozładowywania: 250W

Rozładowywanie:
Prąd: 0.01A-35.00A
Moc: 250W

Wyświetlacz:
Pobór prądu w stanie czuwania: <100uA
Dokładność wyświetlania pojemności: ±3%
Dokładność wyświetlanego prądu:

0.01-10.00A ±60mA
10.00-35.00A ±3%
Dokładność wyświetlanego napięcia:
5.4-10V <80mV
10-20V <120mV
20-35V <160mV

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zestaw zawiera:

1. SkyRC BD250
2. Przewód XT60 z końcówkami do zarobienia
3. Zapasowy bezpiecznik
4. Instrukcja obsługi w języku angielskim