Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 02:03

Link do produktu: https://www.nobshop.pl/silnik-iflight-xing-2208-nextgen-motor-p-2081.html



Silnik iFlight XING 2208 NextGen Motor

Cena brutto	**105,99 zł**
Cena netto	**86,17 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**1 - 3 dni**

Opis produktu

Opis produktu

Silniki serii iFlight XING zaprojektowane przez pilota FPV i specjalistę Patricka Xinga łączą w sobie wysokiej jakości technologię z wiedzą techniczną Patricka Xinga, dając gwarancję najwyższej jakości. iFlight XING zapewnia niesamowitą moc i ciąg w najlżejszej wadze. Eliptyczny korpus, mocny stojan z magnesami N52H i bardzo mała szczelina powietrzna sprawiają, że silniki z serii iFlight XING są nowatorskie silniki.

iFlight kontynuuje tradycję tworzenia najlepszych produktów o różnej wielkości i wartości KV, aby zaspokoić różne potrzeby pilotów. Wał 4 mm ze stopu tytanu i wysokiej jakości magnesy N52H otoczone uzwojeniami odpornymi na wysokie temperatury. Oznacza to, że silnik serii iFlight XING można obciążyć do granic możliwości. Solidna konstrukcja i wysokiej jakości materiały sprawiają, że iFlight XING to prawdziwa bestia.

Antypoślizgowa konstrukcja powierzchni styku silnika i śmigieł iFlight XING w celu zwiększenia tarcia i zwiększenia trwałości; Konstrukcja otworu rozpraszającego ciepło, pomaga w ciągłym odprowadzaniu ciepła Standardowy wzór montażowy M3 16 mm * 16 mm na dole, dostosowuje się do wszystkich ram na rynku; Kabel silnika o długości 160 mm może spełniać różne wymagania, bez względu na to, czy planujesz użyć regulator pojedynczy, czy 4 w 1 ESC; Każdy silnik został wyważony dynamicznie, wszystkie przeszły najwyższą standardową procedurę produkcji i montażu iFlight.

Funkcje:

* Eliptyczny korpus, wałek ze stopu tytanu o wysokiej wytrzymałości

* Konstrukcja dużych otworów do odprowadzania ciepła (15 ℃ zmniejszona w porównaniu do silnika tego samego zakresu)

* Odporne na zgniatanie łożysko tłumiące, skutecznie eliminuje wibracje

* 50% -80% optymalnej mocy przepustnicy, najlepsza wydajność

* Długość kabla 160 mm dla różnych ramek i konfiguracji

* Precyzyjna obróbka CNC Dzwon i podstawa z aluminium 7075

* Żaroodporny drut miedziany o wytrzymałości 220 ℃ Pacyfik, uzwojenie z litego drutu

* Elektromagnetycznie dopasowane magnesy i stojan

* Japoński żelazny rdzeń Kawasaki 1200

* N52H Magnesy wysokotemperaturowe

* Przewód silnika zabezpieczony

* Dynamicznie wyważony

* 37,3 g z przewodami

Paczka zawiera:

- Silnik XING 2208 2450kv 4s * 1 szt

- Zestaw śrubek

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KV: 1800KV , 2450KV