Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 07:00

Link do produktu: https://www.nobshop.pl/stack-holybro-fc-kakute-f7-v15-esc-4in1-tekko-32-f3-45a-p-1894.html



Stack Holybro FC Kakute F7 V1.5 + ESC 4in1 Tekko 32 F3 45A

Cena brutto	**465,00 zł**
Cena netto	**378,05 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**1 - 3 dni**

Opis produktu

Zestaw Holybro Kakute F7 v1.5 + Tekko 40A BLHeli_32 ESC

Niesamowity zestaw firmy Holybro łączący w sobie najnowszą dostępną technologię z ponadprzeciętną wydajnością. Idealnie nada się do dronów wyścigowych zarówno do freestyle'u, jak i racing'u. Poza tym połączenie najmocniejszego dostępnego na rynku procesora F7 na FC oraz procesorów F3 na ESC zapewni najszybsze możliwe połączenie z dronem, co jest kluczowe przy precyzyjnym manewrowaniu.

Cechy główne:

Kakute F7 v1.5

Działa z Betaflight, Butterflight, oraz Cleanflight.
Wbudowany Barometr BMP280 i pady pod GPS i kompas (SCL/SDA)
Betaflight OSD - możliwość zmiany PID'ów, ustawień, mocy i kanałów nadajnika
Wysokiej czułości i wydajności żyroskop MPU6000 odporny na zakłócenia. Mocowanie na miękkiej gąbce i połączenie z kontrolerem przy pomocy cienkiej taśmy zapobiega przenoszeniu drgań na żyroskop
Przycisk bootloader'a do łatwego upgrade'u FC
Nisko-profilowa konstrukcja ułatwia montaż
Automatyczny monitoring napięcia

Zasilanie bezpośrednio z akumulatora do 6S
Filtrowane napięcie wyjściowe zapewnia czysty obraz video.
Wbudowane regulatory napięcia 5V/2A i 3,3V/200mA
Obsługuje BLHeli pass-through

Tekko32 F3 45A

- Procesory F3 o wydajności 108MHz obsługujące BLHeli_32
- Wbudowany analogowy czujnik prądu
- Wsparcie dla LiPo do 6S (Wymaga kondensatora)
- Maksymalna wydajność na poziomie 4x45A

Specyfikacja:

Kakute F7 v1.5

Waga: 8g
Rozmiary: 35x41x7mm
Otwory montażowe: 30.5x30.5mm
Procesor: STM32F745
Żyroskop: MPU6000
Barometer: BMP280
6 UART'ów (UART 1,2,3,4,6,7)
Slot karty SD dla Blackbox'a

Tekko32 F3 Metal 45A

- Procesory: F3 (M4 Core) 108MHz
- Zasilanie: LiPo 3-6S
- Maksymalny prąd chwilowy: 4x55A
- Rozmiary: 44x37x6mm
- Otwory montażowe: 30.5x30.5mm
- Waga: 11,6g

Zawartość zestawu:

Kakute F7 V1.5*1
Tekko32 F3 40A 4in1 ESC*1
Kondensator elektrolityczny: 470uF 35v*1
Przewód 8pin to 8pin 1mm pitch 65mm*1
Przewód 8pin to 8pin 1mm pitch 25mm*1