

Link do produktu: <https://www.nobshop.pl/stack-holybro-fc-kakute-f7-v15-esc-4in1-tekko-32-f3-45a-p-1894.html>

## Stack Holybro FC Kakute F7 V1.5 + ESC 4in1 Tekko 32 F3 45A



Cena brutto	<b>465,00 zł</b>
Cena netto	<b>378,05 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1 - 3 dni</b>

Opis produktu

### Zestaw Holybro Kakute F7 v1.5 + Tekko 40A BLHeli\_32 ESC

**Niesamowity zestaw firmy Holybro łączący w sobie najnowszą dostępną technologię z ponadprzeciętną wydajnością. Idealnie nada się do dronów wyścigowych zarówno do freestyle'u, jak i racing'u. Poza tym połączenie najmocniejszego dostępnego na rynku procesora F7 na FC oraz procesorów F3 na ESC zapewni najszybsze możliwe połączenie z dronem, co jest kluczowe przy precyzyjnym manewrowaniu.**

### Cechy główne:

#### Kakute F7 v1.5

Działa z Betaflight, Butterflight, oraz Cleanflight.  
Wbudowany Barometr BMP280 i pady pod GPS i kompas (SCL/SDA)  
Betaflight OSD - możliwość zmiany PID'ów, ustawień, mocy i kanałów nadajnika  
Wysokiej czułości i wydajności żyroskop MPU6000 odporny na zakłócenia. Mocowanie na miękkiej gąbce i połączenie z kontrolerem przy pomocy cienkiej taśmy zapobiega przenoszeniu drgań na żyroskop  
Przycisk bootloader'a do łatwego upgrade'u FC  
Nisko-profilowa konstrukcja ułatwia montaż  
Automatyczny monitoring napięcia

---

Zasilanie bezpośrednio z akumulatora do 6S  
Filtrowane napięcie wyjściowe zapewnia czysty obraz video.  
Wbudowane regulatory napięcia 5V/2A i 3,3V/200mA  
Obsługuje BLHeli pass-through

## **Tekko32 F3 45A**

- Procesory F3 o wydajności 108MHz obsługujące BLHeli\_32
- Wbudowany analogowy czujnik prądu
- Wsparcie dla LiPo do 6S (Wymaga kondensatora)
- Maksymalna wydajność na poziomie 4x45A

## **Specyfikacja:**

### **Kakute F7 v1.5**

Waga: 8g  
Rozmiary: 35x41x7mm  
Otwory montażowe: 30.5x30.5mm  
Procesor: STM32F745  
Żyroskop: MPU6000  
Barometer: BMP280  
6 UART'ów (UART 1,2,3,4,6,7)  
Slot karty SD dla Blackbox'a

### **Tekko32 F3 Metal 45A**

- Procesory: F3 (M4 Core) 108MHz
- Zasilanie: LiPo 3-6S
- Maksymalny prąd chwilowy: 4x55A
- Rozmiary: 44x37x6mm
- Otwory montażowe: 30.5x30.5mm
- Waga: 11,6g

### **Zawartość zestawu:**

Kakute F7 V1.5\*1  
Tekko32 F3 40A 4in1 ESC\*1  
Kondensator elektrolityczny: 470uF 35v\*1  
Przewód 8pin to 8pin 1mm pitch 65mm\*1  
Przewód 8pin to 8pin 1mm pitch 25mm\*1