Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 04:58

Link do produktu: https://www.nobshop.pl/stack-iflight-succex-e-f7-14-45a-v2-p-3231.html



Stack iFlight SucceX-E F7 1.4 45A V2

Cena brutto	**462,00 zł**
Cena netto	**375,61 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**1 - 3 dni**
Kod producenta	**E006918 + S009978**
Producent	**iFlight**

Opis produktu

Stack iFlight SucceX-E F7 1.4 45A V2

iFlight SucceX-E F7 to nowy stack tego producenta oparty na nowym procesorze F7 wraz z ESC o mocy 45A w ulepszonej wersji V2. Stack zasilany jest bateriami LiPo 2-6S, posiada żyroskop MPU6000, Blackbox 16Mb oraz układ BEC 5V 2,5A. Kontroler lotu umożliwia bezpośrednie podpięcie do moduły wizji cyfrowej VISTA HD. Oprócz tego posiada także 5 portów UART, obsługe pasków LED, protokoły Smart Audio oraz IRC Tramp. Waga całego stacka to 21,3g, otwory montażowe posiadają standardowy rozstaw 30,5x30,5mm.

Specyfikacja:
FC:

- MCU: STM32F722 216MHz

- Gyro: MPU6000

- Baro: NO

- OSD: IFLIGHT OSD □AT7456E□

- BEC: 5V 2.5A

- BlackBox: 16MB

- Uart: 4*UART(UART1□UART2□UART4□UART5)

- UART1 for VTX HD□for 4-6S Vista□for 4S DJI Air Unit□/AnalogTelemetry

- UART2 for Receiver

- UART4 for Free

- UART5 for ESC Telemetry

- 4×Dshot/PWM outputs

- Smartaudio & IRC Tramp VTX protocol supported

- WS2812 led Strip: Yes

- Bepper: Yes

- Firmware: IFLIGHT_SUCCEX_E_F7

- Outer Size: 36*36mm / 30.5*30.5/φ4 mounting

- Weight: 6.9g

Physical

- Mounting hole: 30.5*30.5mm□φ4mm

- Size: 36*36mm

ESC // SucceX-E 45A 2-6S BLHeli_S 4-in-1 ESC

- Dimension: 40*43mm

- Mounting Holes: 30.5*30.5mm/Φ3mm

- Weight: 14.4g

- Supports 2-6S Lipo input

- EFM8BB21 MCU, 24Mhz Runs BLHELI 16.X Firmware

- Current sensor: YES

- BEC: NO

- Supports: DShot150/300/600/1200/MultiShot/OneShot etc.

- Target: G-H-30 BLS 16.7

W zestawie:

1x **Stack iFlight SucceX-E F7 1.4 45A V2**