

Link do produktu: <https://www.nobshop.pl/tbs-modul-crossfire-tx-lite-2w-p-2293.html>

TBS moduł Crossfire TX Lite 2W

Cena brutto	669,00 zł
Cena netto	543,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 - 3 dni
Kod EAN	741587430773
Producent	Team Blacksheep

Opis produktu

Nadajnik RC TBS Crossfire TX Lite 868/915MHz 2W

TBS Crossfire to system dalekiego zasięgu stworzony na podstawie najnowszej technologii RF, zdolnej do samoleczenia i dwustronnej komunikacji, o zasięgu przewyższającym Twoje oczekiwania. Z czułością na poziomie -130dB i pełnym diversity, TBS Crossfire jest najbardziej zaawansowanym technologicznie nadajnikiem dostępnym na rynku. Dzięki systemowi Crossfire możesz zawsze liczyć na stabilne i niezawodne połączenie z Twoją maszyną niezależnie od dzielącej was odległości. Nie zapominajmy jednak, że zdalne sterowanie nie bazuje tylko na dalekim zasięgu. Niskie opóźnienie, odporność na zakłócenia, łatwość użytkowania oraz jakość wykonania, to cechy które nadajnik firmy TBS bez wątpienia posiada.

- Instrukcja obsługi
- Oprogramowanie TBS Agent

Cechy główne:

- Daleki zasięg (w dobrych warunkach nawet do 100km)
- Odporność na zakłócenia
- Dwustronna komunikacja z telemetrią w czasie rzeczywistym
- Samoleczenie sygnału oraz skakanie po częstotliwościach (DSSS, FHSS)
- Adaptacja szerokości pasma i optymalizacja zasięgu na podstawie panujących warunków
- Modem serial umożliwiający transmisję MAVLink lub innego protokołu opartego na serial
- Tryb RX Beacon do znajdowania rozbitego modelu
- Proste i szybkie bindowanie z odbiornikiem
- Niskie opóźnienie dzięki odświeżaniu 150Hz (3x szybsze niż tradycyjne linki RC)
- Transmisja 8 lub 12 kanałów za pośrednictwem SBUS/PPM/CRSF
- Możliwość latania w grupie (10 osób lub więcej)
- Możliwość zmiany mocy nadawania (10mW-2W)
- Możliwość podłączenia modułu Head-Tracker
- Dioda LED informująca o statusie połączenia oraz wbudowany ekran OLED do konfiguracji urządzenia
- Wbudowany moduł Bluetooth do przesyłania telemetrii na telefon
- Możliwość konfiguracji urządzenia przez oprogramowanie OpenTX
- Port MicroUSB do aktualizowania oprogramowania
- Aktualizowanie oprogramowania odbiorników bez użycia kabli

Specyfikacja:

-
- Częstotliwość: 868/915 MHz
 - Napięcie wejściowe: 3.5 - 13V
 - Zużycie energii: 1.1W (@10mW) - 3.2W (@2000mW)
 - Rozmiary: 55 x 89 x 15 mm
 - Waga: 76g

Zestaw zawiera:

- Nadajnik TBS Crossfire Lite
- Adapter do gniazd JR
- Standardowa antena nadawcza
- Kabel dla aparatów Futaba
- Kabel dla aparatów Graupner
- Pigtail PWM
- Przejściówka ze złącza JST do XT30